ÉTABLI SOUDURE HAUTEUR RÉGLABLE ÉLECTRIQUEMENT
Référence : 19376



RESUME

Grâce à ses 4 colonnes électriques et sa télécommande à mémorisation de 3 positions, cet établi soudure hauteur réglable électriquement permet d'ajuster sa hauteur de travail sans effort.

Le plateau se décline en cinq longueurs, pour une profondeur fixe de 750 mm :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

La hauteur sous plateau varie de 708 à 1208 mm, avec une vitesse de réglage pouvant atteindre 38 mm/s.

Le piétement se choisit parmi trois coloris : gris clair (RAL 7035), bleu (RAL 5015) ou gris anthracite (RAL 7016).

Cet établi de soudage réglable électriquement est disponible avec ou sans accessoires de rangement pour l'outillage (support torche à souder aimanté et support meuleuse aimanté).

Les points forts :

- Charge admissible de 250 kg (réglage électrique en dynamique)

- Conforme à la norme XP D65-762
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Accessoire	Coloris du piétement	Longueur du plateau
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Aucun	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Aucun	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Aucun	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm

Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Bleu (RAL 5015)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris anthracite (RAL 7016)	2000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1000 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1200 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1500 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	1800 mm
Avec support torche à souder + support meuleuse	Gris clair (RAL 7035)	2000 mm

DESCRIPTION

Avantages de l'établi soudure hauteur réglable électriquement

Cet établi de soudage réglable électriquement mise sur la motorisation pour simplifier le réglage de la hauteur de travail. Quatre colonnes électriques soulèvent le plateau à une vitesse maximale de 38 mm/s à vide, pilotées par une télécommande capable de retenir 3 positions mémorisées.

L'ensemble fonctionne en 230 V – 50 Hz, avec un câble d'alimentation de 3,2 m. Le boîtier de commande prend place sous le plateau, dans un support oméga de 50 mm de hauteur sur 215 mm de profondeur.

Cinq longueurs de plateau sont proposées :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Quelle que soit la longueur retenue, la profondeur reste fixée à 750 mm et la hauteur de réglage s'étend de 708 à 1208 mm sous plateau. Le plateau est réalisé en tôle d'acier de 8 mm d'épaisseur.

La structure de cet établi de soudage réglable électriquement combine un châssis en tôle d'acier pliée de 25/10e, des pieds en pliage U (section 42 × 80 × 42 mm) soudés, et une traverse horizontale en pliage U (section 40 × 60 × 40 mm). Un longeron en U de 40 × 50 × 40 mm soutient le plateau.

Une peinture poudre époxy, polymérisée au four à 180 °C, protège l'ensemble. Le piétement se décline en trois coloris :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Deux accessoires magnétiques peuvent équiper ce poste de soudage : un support torche à souder et un support meuleuse. Tous deux aimantés, ils se fixent directement sur la structure pour garder l'outillage à portée de main.

Livré en kit, cet établi soudure hauteur réglable électriquement respecte la norme XP D65-762 ainsi que les certifications NF Mobilier Technique et NF Environnement Ameublement. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Cette gamme d'établi de soudure comprend aussi l'établi plateau acier charge lourde et le chariot pour poste de soudure.

Pensez également à la lampe pour poste de travail avec bras flexible, au panneau mural perforé pour crochets et accessoires, à la chaise d'atelier en bois sur roulettes ou patins.

Retrouvez également toute la gamme d'établis et de tables d'atelier robustes pour professionnels ainsi que les EPI de sécurité et confortables pour soudeur.

Caractéristiques de l'établi de soudage réglable électriquement

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Câble d'alimentation : 3,2 m

Hauteur sous plateau : 708 à 1208 mm

Charge admissible : 250 kg

Colonnes : 4 colonnes électriques

Vitesse maximale à vide : 38 mm/s

Télécommande : mémorisation de 3 positions

Livraison : en kit

Normes et certifications : XP D65-762, NF Mobilier Technique, NF Environnement Ameublement

Garantie : 5 ans

Piétement :

Structure : tôle d'acier pliée 25/10e

Pieds : pliage en U, section 42 x 80 x 42 mm, soudés

Traverses : pliage en U, section 40 x 60 x 40 mm

Longeron de support : pliage en U, section 40 x 50 x 40 mm

Boîtier de commande : 50 x 215 mm

Finition : peinture poudre époxy polymérisée au four à 180 °C

Coloris disponibles :

- Gris clair (RAL 7035)
- Bleu (RAL 5015)
- Gris anthracite (RAL 7016)

Plateau :

Matériau : tôle d'acier

Épaisseur : 8 mm

Profondeur : 750 mm

Longueurs disponibles :

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Accessoires :

Avec accessoires : support torche à souder aimanté + support meuleuse aimanté