PROZON

FICHE TECHNIQUE

PNEU ROUE AVANT TRACTEUR VREDESTEIN - 16 POUCES
Référence : 19379



VREDESTEIN
TYRES

RESUME

Le pneu roue avant tracteur 16 pouces de Vredestein vous permettra d'équiper vos tracteurs et de rouler en toute sérénité.

Il est conçu pour équiper les roues directrices d'un tracteur agricole 2 roues motrices grâce à ses qualités directionnelles.

Disponibles en deux gammes (Lug Ring et Faktor-F) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- Roues directrices
- Très résistant
- Qualités directionnelles
- Pour tracteur agricole 2 RM
- Durable



DECLINAISONS

Dimension Pneu	Gamme Pneu
5.50 - 16	Faktor-F
5.50 - 16	Lug Ring
6.00 - 16	Faktor-F
6.00 - 16	Lug Ring

6.50 - 16	Faktor-F
6.50 - 16	Lug Ring
7.50 - 16	Faktor-F
7.50 - 16	Lug Ring

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser les pneus tracteurs agricoles Vredestein ?

Le pneu roue avant tracteur 16 pouces de Vredestein est très populaire et reconnu pour sa qualité.

En tant que roue directrice, il va faciliter l'orientation d'un tracteur agricole 2 RM grâce à ses qualités directionnelles.

Le pneu agricole 16 pouces est facile à nettoyer et il est ultra résistant.

Nous vous proposons deux gammes de pneus selon votre besoin :

- Faktor-F
- Lug Ring

La gamme Faktor-f possède d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, et elle convient à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h.

Les pneus tracteurs agricoles Lug ring sont spécialement résistants aux crevaisons et ils sont adaptés aux planteuses et aux semoirs.

Le pneu roue avant tracteur 16 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimensions spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une demande de devis.

Vous avez besoin du même pneu roue avant tracteur mais d'une dimension plus grande ? Optez pour le pneu tracteur avant 18 à 20 pouces.

Nous vous proposons également des pneus roues directrices BKT, comme le pneu avant tracteur bkt 12 à 15 pouces ou le pneu agricole tracteur BKT 18 à 20".

Retrouvez également sur notre site nos pneus tracteurs agricoles roues motrices et nos pneus pour remorques de tracteurs.

Les caractéristiques du pneu pour tracteur agricole 16 pouces

Faktor-F :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
5.50-16	6 PR	86 A8	155	715	335	4.00 E	3.50 D, 4.50 E
6.00-16	8 PR	94 A8	170	735	345	4.50 E	4.00 E, 5.00 F
6.50-16	8 PR	98 A8	180	765	365	4.50 E	4.00 E, 5.00 F, 5.50 F
7.50-16	8 PR	103 A8	205	815	385	5.50 F	5.00 F, 6.00 F

Lug Ring :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
5.50-16	6 PR	86 A8	160	720	340	4.00 E	3.50 D, 4.50 E
6.00-16	6 PR	88 A8	175	750	355	4.50 E	4.00 E, 5.00 F

6.50-16	6 PR	91	A8	185	780	375	4.50 E	4.00 E, 5.00 F, 5.50 F
7.50-16	6 PR	98	A8	210	825	390	5.50 F	5.00 F, 6.00 F