PROZON

FICHE TECHNIQUE

INFINITY FURION LYRE BEAM 310 W
Référence : 19382



RESUME

Cette lyre professionnelle premium beam de la marque Infinity, modèle Furion, est conçue pour les éclairagistes et les prestataires de services qui travaillent sur des événements comme des festivals, des concerts, des tournées, etc.

Sa lampe puissante de 310 W délivre un flux lumineux intense idéal pour percer à travers les grands décors et les scènes éclairées.

Elle est dotée de 17 gobos statiques, 1 gobo ouvert et une roue de 14 couleurs saturées + blanc.

Nous vous conseillons de lire notre article de blog : "Tout savoir sur les lyres professionnelles à LED".

Les points forts :

- Prismes combinables
- Filtre Frost
- Utilisation intérieure et extérieure : protection IP65



DESCRIPTION

Avantages de la lyre beam Infinity

La lyre beam de la marque Infinity, modèle Furion, est idéale pour les éclairagistes et les prestataires de services qui travaillent sur des événements comme des festivals, des concerts, des tournées, etc.

Elle est dotée d'une lampe puissante de 310 W qui délivre un flux lumineux intense idéal pour percer à travers les grands décors et les scènes éclairées.

Elle est équipée de 17 gobos statiques, 1 gobo ouvert et une roue de 14 couleurs saturées + blanc.

Cette lyre est totalement protégée contre la poussière, la pluie et l'humidité grâce à son indice de protection IP65.

Son boîtier léger est résistant et est conçu en alliage de magnésium et d'aluminium, ce qui facilite le transport tout en garantissant une excellente durabilité et un entretien réduit.

Nous vous proposons d'autres lyres professionnelles : des lyres wash pro, des lyres spot robustes et des lyres professionnelles beam.

Utilisation de l'Infinity Furion lyre beam 310 W

Pour utiliser votre lyre, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : Fixation et installation

Pour monter votre lyre, fixez les crochets Quick-Lock sous la base de l'appareil. Accrochez la lyre sur la structure truss à l'aide de ses verrous rapides 1/4 de tour.

Passez obligatoirement un câble de sécurité en acier dans le point d'ancrage dédié de la base et autour de la structure.

Il faut vous assurer d'un dégagement suffisant autour de la tête pour permettre les mouvements complets Pan et Tilt.

Étape 2 : Alimentation

Commencez par raccorder le câble d'alimentation étanche sur la prise Power Pro True In. Vous pouvez repiquer l'alimentation vers d'autres projecteurs via la sortie OUT.

Signal DMX/Ethernet :

- Filaire : branchez le câble DMX ou RJ45 sur la prise d'entrée.
- Sans fil : si vous utilisez le LumenRadio CRMX/W-DMX, activez le récepteur dans le menu et appairez la lyre à votre émetteur.

Étape 3 : Réglages

Allumez le projecteur puis utilisez l'écran couleur pour régler les paramètres essentiels :

DMX Address : attribuez l'adresse DMX de départ correspondant à votre patch console.

DMX Mode : choisissez le mode de canaux.

Pan/Tilt : inversez les axes si l'appareil est suspendu à l'envers afin de conserver une cohérence de mouvement.

Caractéristiques de la lyre beam à LED professionnelle

Type de source lumineuse : décharge

Quantité source lumineuse : 1

Puissance source lumineuse : 310 W

Durée de vie : 3000 h

Éclairement lumineux à 5 m : 1844589 lx

Flux lumineux (total) : 33 444 lm

CRI : 76,2

CCT : 6900 K

Angle faisceau circulaire (min) : 0,6 °

Angle de coupure minimum (circulaire) : 2,4 °

Angle de champ circulaire : 1,7 °

Frontal Lens Diameter : 160 mm (6.299″)

Frost : Oui

Focus : motorisé

Mode de contrôle : Auto, DMX, Manuel

Canaux DMX : 15, 20

Protocoles : CRMX Classic, DMX, W-DMX, RDM

Wireless : LumenRadio

Afficheur : batterie, capteur de gravité, TFT

Gradateur : 0-100 %

Strobe : 0-15 Hz

Shutter : Oui

Prisme 1 : rotatif à 8 facettes

Prisme 2 : Linéaire à 5 facettes

Système couleur : roue des couleurs

Roue couleur dichroïque 1 : 14 + Open

Système Gobo : Métal

Roue Gobo 1 : 17 + Open

Pan : 540 °

Tilt : 260 °

Résolution Pan/Tilt : 16 bits

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 445 W

Fusible : 8 A

Connecteur d'alimentation IN : Power Pro True

Connecteur d'alimentation Sortie : Power Pro True

Connecteur DMX : entrée/sortie XLR 5 B

Connecteur DMX in : XLR 5P

Connecteur DMX out : XLR 5P

Connecteur Data : etherCON In/Out

Connecteur Data in : RJ45

Connecteur Data out : RJ45

Longueur (mm) : 256 mm (10,079″)

Largeur (mm) : 370 mm (14,567″)

Hauteur (mm) : 591 mm (23,268″)

Poids : 20 kg (44,092 lb)

Classement IP : IP65

Coffrage : magnésium moulé

Couleur : noir

Refroidissement : convection forcée

Température ambiante maximum : 45 °C (113 °F)

Température minimale d'action : -10 °C (14 °F)

Câbles inclus : Power Pro True Cable

Attaches incluses : support à verrouillage rapide