SERRE-JOINT À POMPE 2000 MM
Référence : 19403



RESUME

Ce serre-joint à pompe 2000 m est conçu pour maintenir fermement les planches, panneaux et pièces de grandes dimensions lors des travaux de menuiserie, d'assemblage ou de collage. Son système de pompe permet d'appliquer jusqu'à 1200 kg de pression pour un maintien efficace.

Disponible avec une saillie de 120 ou 140 mm, il offre une grande capacité de serrage tout en restant simple à utiliser. Sa conception en acier bichromaté assure une bonne résistance pour les travaux réguliers.

Les points forts :

- Saillie de 120 ou 140 mm
- Grande capacité de serrage de 2000 mm
- Acier bichromaté



DECLINAISONS

Saillie
120 mm
140 mm

DESCRIPTION

Quelle serre joint 2000 mm choisir ?

Le serre-joint à pompe 2000 mm est idéal pour maintenir fermement des pièces de grandes dimensions lors de travaux de menuiserie, d'assemblage ou encore de collage. Sa capacité de serrage de 2000 m permet de travailler facilement sur des planches, panneaux et autres éléments larges.

Avec ses 2000 mm de longueur, ce serre-joint convient particulièrement aux pièces qui nécessitent une grande portée de serrage. Son système à pompe permet d'exercer progressivement une pression importante pour maintenir les éléments correctement en place pendant le travail.

Les différentes saillies (120 et 140 mm) permettent de choisir la profondeur de serrage adaptée à vos pièces, selon vos besoins. Vous pouvez ainsi opter pour un modèle plus ou moins profond.

Vous pouvez utiliser ce produit lors de la pose de vos moules pour coffrage de béton.

Comment utiliser le serre-joint 2000 ?

Le serre-joint à pompe permet de maintenir les pièces sans qu'elles ne bougent pendant une opération d'assemblage ou de collage.

Il s'utilise facilement et offre un serrage adapté aux travaux nécessitant un maintien faible.

- Plaquez le mors fixe contre l'assemblage pour bloquer instantanément le système anti-dérapant.
- Actionnez le levier de la pompe pour faire avancer le piston et appliquer une pression maximale sur l'ouvrage.

Il peut également être utilisé pour certains travaux de maçonnerie et de coffrage, notamment pour maintenir temporairement des bandes de coffrage et autres éléments

pendant leur mise en place comme les serre-coffrages professionnels.

Selon les dimensions des éléments à maintenir, des serre-joints de 1000 ou serre-joint à pompe 1500 mm peuvent également être privilégiés pour s'adapter aux différents besoins du chantier.

Caractéristiques techniques du serre joint 2000 mm

	Saillie 120	Saillie 140
Capacité de serrage	2000 mm	2000 mm
Puissance de serrage	1200 kg	1200 kg
Gamme	Standard	Standard
Section du rail	40 x 10 mm	40 x 10 mm
Poids	5,84 kg	8,48 kg
Matériaux	Acier bichromaté	Acier bichromaté