MALAXEUR IMER MIX 120 +
Référence : 19404



RESUME

Découvrez le malaxeur Imer 120 +, puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu'à 8 mm.

Les points forts :

- moteur monophasé 230 V / 50 Hz
- grille lame crève-sac
- crochet pour levage
- interrupteur IP 55 magnétothermique et prise IP 67



DESCRIPTION

Tout savoir sur le malaxeur Imer Mix 120

Le mix 120 est un malaxeur planétaire professionnel à régime forcé, conçu pour mélanger des matériaux de construction, notamment des mortiers traditionnels, des produits prémélangés et des matériaux plus difficiles à malaxer.

Comment fonctionne le mix 120 ?

Il utilise un système de malaxage planétaire à régime forcé.

Concrètement :

- Les pales travaillent de manière forcée dans la cuve
- Le mélange est homogène rapidement
- Les pales peuvent tourner dans les deux sens
- L'inversion du sens permet notamment de désagréger les grumeaux sans intervention manuelle directe.

Le double sens de rotation est le gros avantage.

C'est l'une des caractéristiques qui différencient vraiment le Mix 120 +. Les pales peuvent tourner dans un sens (malaxage normal) et dans l'autre sens, cela permet de désagréger les grumeaux et de reprendre le malaxage.

Imer indique que cette fonction permet de traiter plus facilement les matériaux difficiles et de reprendre le mélange sans intervention manuelle directe.

Pour les chantiers avec des besoins de mélange plus modérés, le malaxeur Imer mix 80 constitue une alternative plus compacte. Pour travailler avec des volumes de mélanges plus importants, découvrez le malaxeur Imer mix 200, conçu pour les travaux de chantier intensifs.

Quel matériau peut-il malaxer ?

Le mix 120+ peut notamment travailler :

- plâtre réparateur,
- plâtre traditionnel,

- chapes de ciment,
- chapes avec fibres et/ou additifs,
- liants et mortiers pour injections,
- mortiers de renforcement,
- chapes allégées prédosées,
- mortier d'assise,
- chapes isolantes thermiques,
- béton de remplissage avec granulométrie < 8 mm,
- supports autonivelants à base d'anhydrite ou de ciment,
- adhésifs à base de ciment chaud ou de gypse,
- mortiers et enduits de lissage,
- enduits structuraux renforcés de fibres,
- produit d'étanchéité

Caractéristiques techniques du malaxeur Imer Mix 120

Capacité de la cuve	120 L
Rendement effectif	90 L
Diamètre de la cuve	745 mm
Granulométrie	8 mm
Tours/minutes pâles	38 trs/min
Poids (emballage)	130 kg (139 kg)
Dimensions roues	300 x 60
Puissance moteur	1.4 (1.89) kW
Courant absorbée	9 A

Dim L x l x H	842 x 745 x 1212 – 1277 mm
Dim emballage L x l x H	880 x 770 x 1000 mm
Niveau sonore	70 dB(A)