MALAXEUR IMER MIX 360
Référence : 19406



RESUME

Découvrez le malaxeur Imer Mix 360, disponible avec moteur triphasé 400 V 3 kW ou moteur Honda GXV 390 8,1 kW. Équipée d'une suspension avec plaque feux rendement effectif 200 litres et d'une grille d'aspiration poussière de série.

Les points forts :

- 2 motorisations au choix
- Sécurité et confort d'utilisation
- Maniabilité et transport sur chantier



DECLINAISONS

Type de moteur
Moteur thermique Honda GXV
Moteur électrique triphasé

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le malaxeur Imer mix 360 ?

Le malaxeur Imer Mix 360 allie forte capacité de production et mobilité optimale sur le chantier. Malgré ses performances, il conserve une garantie compacte et un poids maîtrisé qui facilitent son maintien au quotidien.

Conçu pour les exigences du terrain, il est doté d'un crochet de levage multidirectionnel (accessible sur 4 côtés), de fourreaux pour chariot élévateur, de roues pneumatiques et d'une barre de tirage. Un cric de levage est également intégré pour simplifier la mise en place.

La sécurité des opérateurs est garantie par la coupure automatique du moteur dès l'ouverture de la grille de protection. La version électrique embarque un interrupteur magnétothermique avec bobine à manque de tension (IP 55) et prise étanche (IP 67).

Ses pales de malaxage en hauteur jusqu'à 20 mm pour garantir une homogénéité parfaite du mélange. Un tuyau de lavage est fourni de série pour un nettoyage rapide en fin de poste.

Pour assurer une bonne évacuation nécessitant la préparation de l'air du béton fraichement coulé, découvre également nos aiguilles vibrantes.

Quels moteurs choisir ?

Moteur à essence Honda GXV390 :

- Idéal pour les chantiers sans accès à l'électricité
- Puissance de 8,1 kW / 10,9 ch
- Offre une grande autonomie et mobilité
- Adapté aux travaux extérieurs et aux déplacements fréquents

Moteur électrique triphasé 400 V / 50 Hz :

- Recommandé pour les chantiers disposant d'une alimentation électrique triphasée

- Puissance de 3 kW / 4 ch
- Plus silencieux que la version thermique
- Ne produit pas de gaz d'échappement sur le chantier
- Idéal pour une utilisation régulière et prolongée

Pour des besoins de production plus importants, le malaxeur Imer mix 750 offre une capacité supérieure adaptée aux chantiers professionnels.

Quels matériaux peut-il malaxer ?

MATÉRIAUX MALAXABLES SAUF GRAVIER

Basse viscosité	Haute viscosité		
Peinture pour cloison	Peinture pour ciment	Colle pour carrelage	Plâtre
Colle pour tapisserie	Colle pour moquette	Mortier	Ciment
Mortier prêt à l'emploi	Matériaux isolants	Stuc plastique	Colle à bois
Mortier avec fibre de verre	Matériaux anti-vibration	Résine époxydrique au quartz	Chapes fluides

Caractéristiques techniques du imer mix 360

Capacité de la cuve	360 L
Rendement effectif	200 L
Diamètre de la cuve	950 mm
Granulométrie	5-6 mm
Tours/minutes pâles	35 trs/min
Poids version électrique/thermique	357 kg / 360 kg
Hauteur de déversement (3 positions)	550 / 680 / 810 mm
Puissance moteur triphasé 400 V/50 Hz	3 kW (4 ch)
Puissance moteur HONDA GXV390	8,1 kW (10,9 Ch)

Niveau sonore version électrique/thermique	70/88 dB(A)
Dim transport L x l x H	1500 x 900 x 1600 mm