MALAXEUR IMER MIX 750
Référence : 19407



RESUME

Découvrez le malaxeur Imer Mix 750, disponible en moteur électrique triphasé 400 V/50 Hz ou moteur à essence Honda GXV340. Remorquable jusqu'à 25 km/h. Il faut 3 à 4 minutes pour malaxer jusqu'à 480 L de matériau.

Les points forts :

- Malaxage 480 L
- Granulométrie 5-6 mm
- Équipés d'une lance de lavage
- Pieds jockey



DECLINAISONS

Type de moteur
Moteur thermique Honda GXV
Moteur électrique triphasé

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du malaxeur Imer 750 ?

Le mix 750 est un malaxeur professionnel conçu pour les moyens et grands chantiers nécessitant une production importante de mortier. Son système de malaxage forcé et sa

motorisation puissante permettent de réaliser rapidement des mélanges homogènes.

Avec sa grande capacité de production, le mix 750 peut malaxer jusqu'à 480 L de matériau en seulement 3 à 4 minutes. Il est également particulièrement recommandé pour la préparation du béton de chanvre.

Grâce à son système de pale avec satellite tournant, le imer mix 750 convient aussi bien aux matériaux de faible viscosité qu'aux mélanges plus épais.

Il peut notamment être utilisé pour :

- Mortier et ciment
- Plâtre et stuc
- Colle à carrelage
- Mortier avec fibre de verre
- Matériaux isolants
- Colle à bois
- Résine époxy au quartz
- Peinture et colles

Le malaxeur Imer Mix 750 est conçu pour les matériaux malaxables à l'exception du gravier.

Il est remorquable jusqu'à 25 km/H et dispose de plusieurs équipements facilitant son utilisation et son déplacement.

- Roues pneumatiques pour une bonne mobilité

- Barre de tension pour faciliter les déplacements
- Attache à boule pour le remorquage
- Grille avec lame crève-sac pour faciliter le chargement
- Bonne visibilité à travers la grille pour contrôler le malaxage.

Il dispose d'un dispositif électrique de sécurité qui arrête automatiquement la rotation des pales lorsque la cuve de malaxage est ouverte. La grille protège également l'utilisateur contre les contacts accidentels avec les éléments en mouvement, tout en permettant de surveiller facilement le mélange.

Quelle motorisation choisir ?

Il est disponible avec deux types de motorisation :

Moteur électrique triphasé 400 V / 50 Hz

- Adapté aux chantiers disposant d'une alimentation électrique triphasée
- Fonctionnement plus silencieux
- Interrupteur magnétothermique avec bobine d'extension minimum IP55
- Prise IP67

Moteur à essence Honda GXV340

- Idéal pour les chantiers sans alimentation électrique.
- Offre davantage de liberté de déplacement

- Adapté aux travaux en extérieur

Pour alimenter vos équipements électriques directement sur chantier, découvrez également nos groupes électrogènes professionnels.

Caractéristiques techniques du malaxeur Imer 750

	MIX 750
Capacité de la cuve	750 L
Rendement effectif	480 L
Diamètre de la cuve	1300 mm
Hauteur de déversement max (min)	720 (570) mm
Tours/minutes pales moteur élec./thermique	36 / 36 tr./min
Granulométrie	5-6 mm
Poids version élec. / thermique	720 / 720 kg
Puissance moteur triphasé 400 V/50 Hz	4 (5,5) kW (ch)
Puissance moteur Honda GXV340	8,1 (10,9) kW (ch)
Dimensions L x l x H	2 230 x 1 500 x 1 400 mm
Dimensions L x l x H avec timon	3 220 x 1 500 x 1 400 mm
Niveau sonore	70/88 dB(A)