PNEUS DE TRACTEUR AVANT VREDESTEIN - 18 À 20 POUCES
Référence : 19415



VREDESTEIN TYRES

RESUME

Les pneus de tracteur avant Vredestein vous permettront d'équiper vos tracteurs 2 roues motrices et de rouler en toute sérénité.

Durable, il est ultra-résistant aux crevaisons.

Disponibles en deux gammes (Lug Ring et Faktor-F) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 18 à 20 pouces
- Roues directrices
- Qualités directionnelles
- Pour tracteur agricole 2 RM



DECLINAISONS

Dimension Pneu
7.50 - 18 | Faktor-F
7.50 - 18 | Lug Ring
4.00 - 19 | Faktor-F
6.00 - 19 | Lug Ring
7.50 - 20 | Faktor-F

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu avant pour tracteur agricole Vredestein ?

Les pneus de tracteur avant Vredestein sont des roues directrices, ce qui signifie qu'ils permettent d'orienter votre tracteur 2 roues motrices.

Le pneu tracteur agricole Vredestein est résistant et il possède d'excellentes qualités directionnelles.

Nous vous proposons deux gammes de pneus adaptés à votre besoin :

- Faktor-F
- Lug Ring

La gamme Faktor-F possède d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage, et elle convient à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h.

Les pneus Lug Ring sont résistants aux crevaisons et adaptés aux planteuses et semoirs.

Le pneu pour tracteur agricole 18 à 20 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une demande de devis.

Vous souhaitez des dimensions plus petites ? Optez pour le pneu de tracteur avant Vredestein 16 pouces.

Nous proposons aussi des pneus roues directrices BKT, avec le pneu avant roue directrice 18 à 20".

Découvrez aussi notre gamme de pneu fenaison pour tracteur et de pneu roue porteuse agricole.

Les caractéristiques du pneu pour tracteur agricole 18 à 20 pouces

Faktor-F :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
7.50-18	8 PR	106 A8	205	860	400	5.50 F	/
4.00-19	4 PR	72 A8	110	715	340	3.00 D	/
7.50 - 20	8 PR	109 A8	140	920	435	5.50 F	5.00 F

Lug ring :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Jante de mesure
7.50-18	8 PR	106 A8	215	880	415	5.50 F
6.00-19	6 PR	93 A8	170	830	390	4.50 E