MASSE POUR MICRO TRACTEUR EN BÉTON PATEER GP
Référence : 19430



RESUME

Optez pour la masse micro tracteur en béton série GP, qui offre un lestage adapté aux tracteurs compacts pour espaces verts et maraîchage notamment.


Poids de la masse de 200 kg à 400 kg.

Fixation avant ou arrière, cette masse pour micro tracteur est adaptée à toutes les marques de tracteur.

Personnalisation possible.

Les points forts :

- Attelage universel
- Design moderne
- Encombrement minimal
- Robuste
- Fabrication européenne
- Franco à partir de 5 masses



DECLINAISONS

Poids masse	Couleur masse
200 kg	Noir
200 kg	Gris
300 kg	Gris
400 kg	Gris
250 kg	Gris
300 kg	Noir
400 kg	Noir
250 kg	Noir
200 kg	Vert
300 kg	Vert
400 kg	Vert
250 kg	Vert

DESCRIPTION

Atouts de la masse micro tracteur béton série GP

La masse monobloc en béton haute densité de la gamme GP est le contrepoids idéal pour stabiliser et équilibrer les micro-tracteurs ainsi que les tracteurs compacts.

Conçue pour offrir un rapport qualité-prix imbattable, elle permet d'accroître l'adhérence du train avant ou arrière lors des travaux avec chargeur, broyeur ou outils portés lourds, tout en conservant le gabarit réduit propre aux espaces verts, maraîchage ou espaces restreints.

Développée pour correspondre parfaitement aux caractéristiques des micro-tracteurs (Kubota, Iseki, Yanmar, Solis, John Deere séries 1 et 2, etc.), la masse micro tracteur GP propose une conception compacte avec un encombrement restreint (largeur de 99 cm). Elle est équipée de supports d'attelage mixtes en Catégorie 1 et 2, permettant un montage direct sur les bras de relevage sans nécessiter d'adaptateurs complexes.

Retrouvez notre masse béton GP pour tracteur catégorie 2 ainsi que la masse micro tracteur a remplir de béton et la masse micro tracteur en acier solide.

Pour parfaire l'esthétique de votre matériel, elle est disponible

au choix en version brute (sans logo) ou en version personnalisée avec un marquage adhésif aux couleurs de votre marque de tracteur ou de votre exploitation.

Installation de la masse avant micro tracteur

La masse de micro tracteur est équipée de tourillons/broches de fixation inférieures latérales et d'un point d'ancrage supérieur pour le 3e point.

Cette masse est adaptée à toutes les marques de micro-tracteurs et tracteurs compacts disposant d'un relevage Catégorie 1 ou 2. Elle peut s'installer aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du micro-tracteur.

- Enfiler les rotules des bras sur les broches et verrouiller impérativement avec des goupilles de sécurité (clips).
- Raccorder la barre de poussée (le 3e point) sur le support supérieur de la masse et verrouiller avec son axe et sa goupille.
- Régler la longueur du 3e point pour stabiliser la masse parfaitement droite lors de la levée.

Caractéristiques de la masse micro tracteur beton monobloc

Caractéristiques	Masse micro-tracteur Modèle GP
Matériau	Béton Haute Densité

Dimensions	• 200 kg : L. 990 x P. 380 x h. 338 mm • 250/300/400 kg : L. 990 x P. 380 x h. 375 mm
Gabarit	Compact et profilé
Attelage	3 points (catégorie 1/2)
Porte à faux	Réduit
Poids disponibles	200 kg à 400 kg
Chape de remorquage	Incluse de série avec axe