PROJECTEUR LENTILLE FRESNEL 105 W
Référence : 19460



RESUME

Ce PlutoFresnel de la marque Astera est un projecteur LED Fresnel à batterie, idéal pour les besoins du cinéma, du théâtre, de la télévision et de l'événementiel.

Il intègre 5 puces de couleur offrant un rendu de couleur fidèle sans aberrations chromatiques avec un IRC élevé : > 96.

Son châssis en aluminium résiste aux projections d'eau et à la poussière grâce à son indice de protection IP55.

Il est équipé d'une batterie Lithium-ion LG Chem qui garantit jusqu'à 3 heures à 100 % d'intensité et jusqu'à 20 heures en utilisation modérée.

Les points forts :

- Zoom optique manuel
- Batterie intégrée longue durée
- Connectivité complète sans fil
- Moteur LED Titan RGBMA (105 W)



DESCRIPTION

Les avantages du projecteur lentille Fresnel 105 W

Le projecteur lentille Fresnel de la marque Astera, modèle PlutoFresnel, est un projecteur LED Fresnel à batterie, conçu pour les besoins du cinéma, du théâtre, de la télévision et de l'événementiel.

Son châssis en aluminium résiste aux projections d'eau et à la poussière grâce à son indice de protection IP55.

Il offre 5 puces de couleur offrant un rendu de couleur fidèle sans aberrations chromatiques avec un IRC élevé : > 96.

Il est doté d'une batterie Lithium-ion LG Chem qui garantit jusqu'à 3 heures à 100 % d'intensité et jusqu'à 20 heures en utilisation modérée.

Son zoom optique manuel offre un contrôle précis de la largeur du faisceau, du spot très concentré au flood large.

Découvrez notre sélection de projecteurs Fresnel. Nous avons aussi des projecteurs de scène fixes, et des lyres à LED professionnelles.

Les caractéristiques du projecteur fresnel professionnel

Type de source : LED RGBMA

Source lumineuse :

- Source : RGBMA (Rouge / Vert / Bleu / Menthe / Ambre)
- Puissance totale LED : 105 W
- IRC (Ra) / TLCI 3200-6500 K : ≥ 96

Optique : 15° – 60°

Contrôle :

- DMX filaire : Oui (via FP3-DTL / PWB-2-86 / PWB-1-100)
- Récepteur CRMX : intégré
- Fréquences sans fil : CRMX, 2,4 GHz, UHF, Bluetooth
- Portée : jusqu'à 300 m pour CRMX, UHF et jusqu'à 3 m pour le Bluetooth
- Infrarouge via ARC1

Corps : aluminium

Connectiques : connecteur DC 5,5 mm x 2,1 mm

Alimentation :

- Batterie : LG Chem Lithium-ion
- Durée de vie batterie : 80 % après 400 cycles
- Utilisation : jusqu'à 20 heures
- Autonomie de la batterie à 100 % : 3 heures
- Tension d’entrée DC : 24 V DC, 80 W

Consommation : 80 W max.

Température de fonctionnement : 0-40 °C

Indice de protection : IP55

Couleur du châssis : noir

Dimensions : 281,9 x 153,5 x 161,8 mm

Poids : 7,42 kg

Accessoires inclus : 1 lyre, 1 volet coupe-flux, 1 lentille Fresnel, 1 support de lyre, 1 adaptateur Snapbag, 1 adaptateur TVMP, 1 poignée amovible