PROZON

FICHE TECHNIQUE

PNEUS AGRICOLE TRACTEUR RM APOLLO TYRES - 24 À 28 POUCES
Référence : 19488



RESUME

Les pneus agricoles tracteur d'Apollo Tyres vous permettront d'équiper vos tracteurs, vos tractopelles ainsi que vos chargeuses compactes.

Ils sont conçus pour offrir une traction élevée et une grande stabilité sur les sols meubles grâce à leur profil industriel à larges crampons.

Disponibles en trois gammes (AIT 426, AIT 416 et Terra Pro 1044) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 24 à 28 pouces
- Traction élevée
- Très résistant à la perforation
- Durable



DECLINAISONS

Dimension Pneu
18.0/70R24 | TERRAPRO1044
19.5/70R24 | TERRAPRO1044
16.9-24 | AIT416
18.4-24 | AIT416
18.4-26 | AIT416
16.9-28 | AIT426

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser les pneus agricoles Apollo Tyres ?

Le pneu pour tracteur agricole 24 à 28 pouces d'Apollo Tyres est idéal pour équiper vos tracteurs.

Ses larges crampons offrent une surface de contact optimale, ce qui lui permet d'assurer une traction élevée sur les terrains les plus difficiles.

Il est ultra résistant et il conserve sa stabilité en toute situation.

Nous vous proposons trois gammes de pneus selon votre besoin :

- AIT 426
- AIT 416
- Terra Pro 1044

La gamme AIT 426 possède un profil R4 renforcé et un mélange de gomme durable qui lui permet d'être résistant face à la perforation.

Les pneus AIT 416 disposent d'une bande de roulement ouverte qui leur donne d'excellentes propriétés d'auto-nettoyage et une traction maximale.

La gamme Terra Pro 1044 est un pneumatique radial à ceinture métallique, doté d'un protecteur de flanc pour une protection maximale contre la perforation.

Le pneu agricole roue motrice 24 à 28 pouces est également

disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin de dimensions spécifique ? Vous pouvez réaliser une demande de devis.

Retrouvez sur notre sites d'autres pneus roues motrices de plus petites dimensions du fabriquant Apollo Tyres, comme le pneu roue motrice tracteur 12" et le pneu roue motrice tracteur 18 et 20".

Vous souhaitez des pneus roues motrices d'autres fabriquants ? Optez pour la gamme pneu Vredestein roue motrice ou la gamme pneu BKT roue motrice.

Retrouvez sur notre site tous nos pneus pour tracteurs agricoles, afin d'équiper parfaitement vos engins agricoles.

Comment lire la dimension du pneu roue motrice pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 17.5L-24 :

- 17.5 : largeur de section en pouces
- 30 : diamètre de jante en pouces

Caractéristique du pneu de tracteur agricole Apollo Tyres

Terra Pro 1044 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
17.5L-24	158 D	465	1245	570	3790	DW15L	DW14L, DW16L

19.5L-24	162 D500	1305	610	3915	DW16L	DW15L, DW18L	

AIT 416 :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
16.9-24	12 PR	149 A8	425	1300	600	3810	DW15L	DW14L
18.4-24	12 PR	155 A8	460	1365	630	3995	DW16L	DW15L
18.4-26	12 PR	156 A8	475	1420	655	4160	DW16L	DW15L

AIT 426 :

Dimension	PR	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
16.9-28	12 PR	152 A8	430	1400	645	4110	DW15L	DW14L