# PALONNIER MONOPOUTRE FIXE
# Référence : 19494






## RESUME

Retrouvez le palonnier de levage monopoutre fixe, idéal pour la manutention de charges allant de 1 à 10 T, pour des portées fixe de 1 à 6 m.

Son anneau central de suspension permet de le soulever facilement.

Il est livré avec :

- 2 manilles lyre HR galvanisées boulonnées
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité montés aux extrémités

Ainsi, il est près à l'emploi dès réception.

Ses crochets sont conformes à la norme EN1677 et l'ensemble de la structure est conforme à la norme EN1355 et au marquage CE.

Le palonnier monopoutre fixe respacte les règles en vigueur en terme de sécurtié au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Galvanisé à chaud
- Portée 1 à 6 m
- Charge 1 à 10 T
- Conforme CE
- Normes EN1355 et EN 1677



## DECLINAISONS

| Charge dynamique | Portée |
|---|---|
| 1 tonne | 1 m |
| 1 tonne | 2 m |
| 1 tonne | 3 m |
| 1 tonne | 4 m |
| 1 tonne | 5 m |
| 1 tonne | 6 m |
| 2 tonnes | 1 m |
| 2 tonnes | 2 m |
| 2 tonnes | 3 m |
| 2 tonnes | 4 m |
| 2 tonnes | 5 m |
| 2 tonnes | 6 m |
| 3 tonnes | 1 m |
| 3 tonnes | 2 m |
| 3 tonnes | 3 m |
| 3 tonnes | 4 m |
| 3 tonnes | 5 m |
| 3 tonnes | 6 m |
| 4 tonnes | 1 m |
| 4 tonnes | 2 m |
| 4 tonnes | 3 m |
| 4 tonnes | 4 m |
| 4 tonnes | 5 m |
| 4 tonnes | 6 m |
| 5 tonnes | 1 m |
| 5 tonnes | 2 m |
| 5 tonnes | 3 m |
| 5 tonnes | 4 m |
| 5 tonnes | 5 m |
| 5 tonnes | 6 m |
| 6 tonnes | 1 m |
| 6 tonnes | 2 m |
| 6 tonnes | 3 m |
| 6 tonnes | 4 m |
| 6 tonnes | 5 m |
| 6 tonnes | 6 m |
| 8 tonnes | 1 m |
| 8 tonnes | 2 m |
| 8 tonnes | 3 m |
| 8 tonnes | 4 m |
| 8 tonnes | 5 m |
| 8 tonnes | 6 m |
| 10 tonnes | 1 m |
| 10 tonnes | 2 m |
| 10 tonnes | 3 m |
| 10 tonnes | 4 m |
| 10 tonnes | 5 m |

| | |
|---|---|
| 10 tonnes | 6 m |

DESCRIPTION

# Pourquoi choisir le palonnier de levage monopoutre fixe ?

Simple d'utilisation, le palonnier monopoutre fixe permet de lever des charges lourdes sur une seule et même portée, prédéfini lors de l'achat.

Il est idéal pour les industries souhaitant lever régulièrement des charges de dimensions et de poids similaires.

Les points d'accrochage étant fixes, son utilisation est rapide et répétable, sans avoir besoin de modifier son réglable à chaque cycle de levage.

Le palonnier de levage monopoutre fixe permet de limiter les risques de mauvais réglage et de mauvais verrouillage du système.

Robuste, il peut soulever des charges de 1 à 10 T sur des portées de 1 à 6 m selon le modèle choisi.

Pour une mise en place rapide, le palonnier monopoutre fixe est livré avec deux manilles lyres HR et deux crochets tournants avec linguet de sécurité.

Conforme CE, il respect les normes en vigueur en matière de sécurité au travail, notamment les normes EN1355 et EN1677.

Découvrez le palonnier monopoutre réglable de manutention, conçu pour le levage de charges de dimensions différentes.

Pour des charges necessitant quatre points d'ancrage, nous vous proposons le palonnier écarteur fixe professionnel, palonnier professionnel en H fixe ou le palonnier H réglable industriel.

Retrouvez la gamme d'équipements prévention risques pour les industries avec notamment les équipements pour quais professionnels industriels.

## Caractéristiques techniques du palonnier monopoutre fixe

Matière : acier galvanisé à chaud

Suspension : anneau central

Manilles : 2 manilles lyres HR

Crochets : 2 crochets tournants avec linguet de sécurité

Normes :

- EN 13155
- EN1677

Conforme : CE

| Charge dynamique | Portée (L) | Hauteur du palonnier sans les crochets (C) | Hauteur intérieure de l'anneau central (A) | Épaisseur de l'anneau central (B) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 T | 1 m | 256 mm | | 23 kg |
| | 2 m | 256 mm | | 40 kg |
| | 3 m | 303 mm | | 86 kg |
| | 4 m | 324 mm | | 136 kg |
| | 5 m | 342 mm | | 195 kg |
| | 6 m | 342 mm | | 230 kg |

105 mm 70 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 T | 1 m | 303 mm | 37 kg |
| | 2 m | 303 mm | 61 kg |
| | 3 m | 324 mm | 105 kg |
| | 4 m | 342 mm | 159 kg |
| | 5 m | 380 mm | 275 kg |
| | 6 m | 380 mm | 325 kg |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 T | 1 m | 303 mm | 150 mm | 100 mm | 37 kg |
| | 2 m | 324 mm | | | 75 kg |
| | 3 m | 342 mm | | | 124 kg |
| | 4 m | 362 mm | | | 188 kg |
| | 5 m | 450 mm | | | 328 kg |
| | 6 m | 470 mm | | | 440 kg |
| 4 T | 1 m | 353 mm | | | 40 kg |
| | 2 m | 370 mm | | | 79 kg |
| | 3 m | 414 mm | | | 152 kg |
| | 4 m | 430 mm | | | 230 kg |
| | 5 m | 450 mm | | | 332 kg |
| | 6 m | 470 mm | | | 442 kg |
| 5 T | 1 m | 373 mm | | | 52 kg |
| | 2 m | 395 mm | | | 97 kg |
| | 3 m | 433 mm | | | 185 kg |
| | 4 m | 452 mm | | | 277 kg |
| | 5 m | 471 mm | | | 379 kg |
| | 6 m | 500 mm | | | 500 kg |
| 6 T | 1 m | / | | | / |
| | 2 m | / | | | / |
| | 3 m | / | | | / |
| | 4 m | / | | | / |
| | 5 m | / | | | / |
| | 6 m | / | | | / |
| 8 T | 1 m | / | | | / |
| | 2 m | / | | | / |
| | 3 m | / | | | / |
| | 4 m | / | | | / |
| | 5 m | / | | | / |
| | 6 m | / | | | / |
| 10 T | 1 m | / | | | / |
| | 2 m | / | | | / |
| | 3 m | / | | | / |
| | 4 m | / | | | / |
| | 5 m | / | | | / |
| | 6 m | / | | | / |