PROZON

FICHE TECHNIQUE

# MACHINE BRUME 1000W
# Référence : 19504



## RESUME

La machine brume 1000w est conçue pour créer une brume fine et homogène afin de mettre en valeur les faisceaux lumineux lors de concerts, spectacles, événements ou soirées.

Grâce à son contrôle local ou DMX, cette machine brume 1000W s'adapte aussi bien à une utilisation autonome qu'à une installation scénique pilotée depuis une console.

Les points forts :

- Puissance de 1000 W
- Mise en température rapide : 3 minutes
- Production jusqu'à 515 m³/min de brume
- Réservoir 4 L
- Garantie 2 ans






## DESCRIPTION

### Pourquoi choisir la machine brume 1000w ?

La machine brume 1000w est intéressante lorsque l'objectif est de rendre visibles les faisceaux des projecteurs sans produire un nuage de fumée trop dense. La brume se diffuse dans l'espace et crée une atmosphère homogène qui accentue les effets lumineux.

Si vous souhaitez contrôler à distance votre machine, optez

pour la télécommande filaire 8m.

Ce modèle associe une puissance de chauffe de 1 000 W à un débit de 515 m³/min. Cette capacité de sortie permet de couvrir efficacement un espace événementiel tout en conservant un effet de brume adapté à l'éclairage scénique.

Son format compact et son châssis métallique en font une solution adaptée aux professionnels de l'événementiel, aux salles de spectacle, aux prestataires techniques et aux installations scéniques fixes ou temporaires. La machine pèse 7,8 kg et mesure 366 x 311 x 382 mm.

L'appareil dispose par ailleurs d'un écran LCD qui facilite les réglages et la navigation dans les paramètres.

Pour créer un effet de fumée plus marqué, vous pouvez également vous orienter vers une machine à fumée dense plus puissante, tandis qu'une machine à brume fine DMX conviendra pour un effet plus léger.

Si vous recherchez un effet au ras du sol pour une ouverture de bal ou un spectacle, une machine à fumée au sol Antari sera plus adaptée. Pour des effets événementiels différents, vous pouvez également découvrir la machine à neige 1200w antari.

## Comment fonctionne la machine à brume 1000 watts ?

### L'utilisation de la machine fazer 1000w

Le fonctionnement de la machine brume 1000w repose sur le chauffage d'un liquide à fumée pour brume afin de produire un aérosol fin. Une fois chauffé, le liquide est transformé en brume puis expulsé par l'avant de la machine.

Elle atteint sa température de fonctionnement en environ 3 minutes. La consommation de liquide est de 7 ml/min, avec un réservoir d'une capacité de 4 litres.

Pour utiliser la machine, remplissez le réservoir avec le liquide à fumée 5L recommandé, raccordez l'appareil à une alimentation électrique adaptée puis laissez-le atteindre sa température de fonctionnement. Une fois la machine prête, la production de brume peut être commandée directement depuis l'appareil ou via DMX.

Pour une utilisation avec une installation lumière, le pilotage DMX permet d'intégrer la production de brume dans le déroulement du spectacle. La machine dispose de 2 canaux DMX et de connecteurs XLR 3 et 5 broches en entrée et en sortie.

## Où doit être installée la machine à fumée légère ?

La machine brume 1000W doit être installée sur une surface stable et dans un espace intérieur uniquement (classement IP20). La température ambiante maximale indiquée est de 40 °C.

Placez la sortie de brume de manière à obtenir une diffusion homogène dans la zone souhaitée. L'orientation de la sortie se fait vers l'avant.

Pour découvrir d'autres solutions destinées aux effets scéniques, consultez également notre catégorie de canons à fumée. Vous y trouverez différentes machines permettant de produire de la fumée, de la brume ou d'autres effets adaptés aux événements.

Entretenez votre machine avec le nettoyant 250 ml machine à fumée.

## Les caractéristiques techniques de la machine fazer

Puissance de l'élément chauffant : 1 000 W

Consommation électrique : 1 200 W

Alimentation : 220-240 V AC, 50 Hz

Temps de chauffe : environ 3 minutes

Capacité de sortie : 515 $m^3$/min

Consommation de liquide : 7 ml/min

Capacité du réservoir : 4 L

Contrôle : DMX ou contrôle local

Nombre de canaux DMX : 2

Connectique DMX : XLR 3 broches et XLR 5 broches, entrée et sortie

Affichage : écran LCD

Sortie de brume : vers l'avant

Matériau du coffrage : métal

Dimensions : 366 x 311 x 382 mm

Poids : 7,8 kg

Indice de protection : IP20

Température ambiante maximale : 40 °C

Température de surface maximale : 60 °C

Garantie : 2 ans (elle couvre les produits contre les vices de matériel ou de malfaçon dans des conditions normales d'utilisation)