PNEUS TRACTEURS AGRICOLE VREDESTEIN - 24 À 28 POUCES
Référence : 19540



RESUME

Les pneus tracteurs agricoles 24 à 28 pouces vous permettront d'équiper vos tracteurs avec des pneus de qualité.

Leurs crampons assurent la traction sur les épaules et le confort au centre, ce qui leur donne une large empreinte au sol et une puissance de traction maximale.

Disponibles en trois gammes (Traxion 65, Traxion 70 et Traxion 85 II) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 24 à 28 pouces
- Radial tubeless
- Roues motrices
- Excellentes propriétés d'auto-nettoyage
- Homologué jusqu'à 65 km/h



DECLINAISONS

Dimension Pneu
280/85 R 24 TL
540/65 R 28 TL

480/65 R 28 TL
440/65 R 28 TL
540/65 R 24 TL
480/65 R 24 TL
440/65 R 24 TL
480/70 R 28 TL
420/70 R 28 TL
380/70 R 28 TL
380/70 R 24 TL
360/70 R 24 TL
320/70 R 24 TL
340/85 R 28 TL
280/85 R 28 TL
320/85 R 28 TL
340/85 R 24 TL
320/85 R 24 TL

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu de tracteur roue motrice Vredestein ?

Les pneus tracteurs agricoles sont conçus pour offrir la meilleure productivité aux tracteurs agricoles.

Leur dessin de crampon exceptionnel combine une zone de traction sur les épaules et une zone de confort au centre.

Le pneu tracteur agricole 24 à 28" est durable sur le long terme grâce à sa zone de contact extra-large au centre.

Il se monte sans chambre à air et il est homologué jusqu'à 65 km/h.

Nous vous proposons trois gammes de pneus selon votre besoin :

- Traxion 65
- Traxion 70
- Traxion 85 II

Le chiffre de chaque gamme correspond au rapport hauteur/largeur : plus il est bas, plus le pneu est large avec un flanc court, pour une empreinte au sol plus large et une meilleure stabilité, tandis qu'un chiffre élevé donne un flanc plus haut.

Le pneu roue motrice tracteur 24 à 28 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Si vous souhaitez un pneu avec des dimensions spécifiques, n'hésitez pas à nous transmettre une demande de devis.

Vous souhaitez d'autres pneus roues motrices Vredestein ? Optez pour le pneu roue motrice tracteur 30 à 38" ou le pneu agricole roue motrice 16 à 20".

Retrouvez aussi nos pneus roues motrices d'autres fabriquants, comme les pneus roues motrices apollo tyres et les pneus roues motrices BKT.

Nous vous proposons aussi des pneus fenaison pour récolte ainsi que des pneus roues porteuses.

Comment lire la dimension du pneu roue motrice pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 440/65 R 24 TL:

- 440 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 24 : diamètre de jante en pouces
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristique du pneu roue motrice pour tracteur

Traxion 65 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
440/65 R 24 TL	128	D440	1185	540	3545	DW14L	W/DW13(L), W14L, W/DW15L
480/65 R 24 TL	133	D485	1250	570	3735	DW15L	W/DW14, W15L
540/65 R 24 TL	140	D540	1315	590	3920	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L
440/65 R 28 TL	131	D440	1290	590	3870	DW14L	W13, W14L, W/DW15L
480/65 R 28 TL	136	D485	1350	610	4015	DW15L	W/DW14, W15L
540/65 R 28 TL	142	D540	1410	635	4210	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L

Traxion 70 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
320/70 R 24 TL	116	D325	1100	505	3245	W10	W9, W11
360/70 R 24 TL	122	D360	1150	525	3395	W11	W10, W12
380/70 R 24 TL	125	D385	1185	540	3495	W12	W11, W12L, (D)W13(L)
380/70 R 28 TL	127	D390	1290	590	3825	W12	W11, W12L, W13

420/70 R 28 TL	133 D430	1345	615	3975	W13	W12(L), (D)W14L
480/70 R 28 TL	140 D495	1405	635	4155	DW15L	(D)W14L, W15L, (D)W16L

Traxion 85 II :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
280/85 R 24 TL	115 A8/B	290	1085	510	3250	10"	W9
320/85 R 24 TL	122 A8/B	330	1145	540	3430	11"	W9, W/DW10
340/85 R 24 TL	125A8/B	360	1.190	550	3540	12"	W11, W12L
280/85 R 28 TL	118 A8/B	285	1195	555	3580	10"	W9
320/85 R 28 TL	124 A8/B	330	1250	585	3740	11"	W9, W/DW10
340/85 R 28 TL	127 A8/B	360	1290	610	3860	12"	W11, W12L