PROZON

FICHE TECHNIQUE

TUYAU GASOIL 25 MM - RACCORD MÂLE 1"
Référence : 19551



RESUME

Ce tuyau de refoulement pour gasoil offre une solution robuste, durable et sécurisée pour le transfert d'hydrocarbures.

Grâce à sa structure renforcée, il résiste aux fortes pressions, à l'abrasion et aux variations climatiques.

Ce flexible est prêt à l'emploi grâce à ses 2 raccords mâles 1" sertis. Cela garantit une étanchéité parfaite et un montage rapide.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Tuyau renforcé
- Installation rapide



DECLINAISONS

Longueur
6 m
10 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tuyau de refoulement gasoil

Ce tuyau gasoil 25mm est spécialement conçu pour les

hydrocarbures. Son diamètre interne de 25 mm lui permet un haut débit de transfert.

Vous avez le choix en termes de longueur : 6 m ou 10 m.

Il dispose de 2 raccords mâles à ses extrémités de 1".

Il est en caoutchouc synthétique avec un renfort grâce à des tresses textiles haute ténacité.

Il est compatible avec plusieurs fluides : gasoil, GNR (Gazole Non Routier), fioul domestique. (Attention : il n'est pas adapté pour l'essence ou les solvants hautement corrosifs.)

Il peut être lié à une pompe de transfert gasoil électrique ou à une pompe gasoil manuelle avec une sortie femelle 1". De même pour les stations gasoil de chantier ou un filtre séparateur d'eau, par exemple.

L'installation de ce flexible gasoil est très facile :

1. Visser fermement le raccord mâle 1" sur la sortie de la pompe ou du filtre.

2. Utiliser si nécessaire du téflon ou de la pâte d'étanchéité hydrocarbure pour sécuriser le filetage.

3. Fixer l'autre extrémité au pistolet gasoil.

4. Dérouler complètement le tuyau gasoil pour éviter tout pincement ou vrillage.

5. Allumer la pompe et vérifier l'absence de fuite aux jonctions.

6. Après utilisation, il est recommandé de purger la pression, d'enrouler le tuyau sans le plier, et de le stocker à l'abri des rayons UV.

Caractéristiques techniques du tuyau gasoil 25mm

Longueur	**6 m**	**10 m**
Diamètre interne	25 mm	
Connectique	Raccord serti mâle 1" (26x34)	
Matériau	Caoutchouc synthétique	
Renfort	Tresse textile haute ténacité	
Revêtement extérieur	Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries	
Pression maximum	10 à 15 bars	
Température d'utilisation	-20 à +60°C	
Poids	4,2 kg	6,2 kg