PROZON

FICHE TECHNIQUE

PNEU AGRICOLE ROUE MOTRICE VREDESTEIN - 30 À 38 POUCES
Référence : 19562



RESUME

Le pneu agricole Vredestein 30 à 38 pouces est idéal pour équiper vos tracteurs agricoles.

Ses crampons assurent la traction sur les épaules et le confort au centre, ce qui lui donne une large empreinte au sol et une puissance de traction maximale.

Disponible en trois gammes (Traxion 65, Traxion 70 et Traxion 85 II) et en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 30 à 38 pouces
- Radial tubeless
- Roues motrices
- Excellentes propriétés d'auto-nettoyage
- Homologué jusqu'à 65 km/h



DECLINAISONS

Dimension Pneu
380/85 R 30 TL
420/85 R 30 TL
380/85 R 34 TL
420/85 R 34 TL

340/85 R 38 TL
420/85 R 38 TL
480/70 R 30 TL
480/70 R 34 TL
520/70 R 34 TL
480/70 R 38 TL
520/70 R 38 TL
580/70 R 38 TL
540/65 R 30 TL (143D)
540/65 R 30 TL (150D)
540/65 R 34 TL
600/65 R 34 TL
540/65 R 38 TL
600/65 R 38 TL

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu roue motrice agricole Vredestein ?

Le pneu agricole Vredestein est conçu pour offrir la meilleure productivité aux tracteurs agricoles.

Ses crampons combinent une zone de traction sur les épaules et une zone de confort au centre.

Il est durable sur le long terme grâce à sa zone de contact extra-large au centre.

Le pneu de tracteur agricole 30 à 38" se monte sans chambre à air et il est homologué jusqu'à 65 km/h.

Nous vous proposons trois gammes de pneus selon votre besoin :

- Traxion 65
- Traxion 70
- Traxion 85 II

Le chiffre de chaque gamme correspond au rapport hauteur/largeur : le Traxion 65 offre le flanc le plus court et l'empreinte la plus large, le Traxion 85 II le flanc le plus haut, le Traxion 70 se situant entre les deux.

Le pneu agricole Vredestein 30 à 38 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Si vous souhaitez un pneu avec des dimensions spécifiques, n'hésitez pas à nous transmettre une demande de devis.

Si vous souhaitez des dimensions plus petites pour vos pneus Vredestein, optez pour le pneu tracteur RM 16 à 20 pouces et le pneu tracteur RM 24 à 28 pouces.

Retrouvez aussi nos pneus roues motrices d'autres fabriquants, comme la gamme pneu de tracteur roue motrice apollo tyres et la gamme pneu de tracteur roue motrices BKT.

Découvrez tous nos pneus de tracteurs agricoles, afin d'équiper optimalement vos engins agricoles.

Comment lire la dimension du pneu roue motrice pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 540/65 R 30 TL :

- 540 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 30 : diamètre de jante en pouces
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristique des pneus roues motrices pour tracteur agricole

Traxion 65 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
540/65 R 30 TL	143	D540	1460	660	4380	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L
540/65 R 30 TL	150	D540	1460	660	4380	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L
540/65 R 34 TL	145	D540	1575	715	4695	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L
600/65 R 34 TL	151	D595	1640	740	4905	DW18L	W18L, DW20B
540/65 R 38 TL	147	D545	1685	770	5020	DW16L	W16L, W/DW18L
600/65 R 38 TL	153	D595	1750	790	5210	DW18L	W18L, DW20B

Traxion 70 :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
480/70 R 30 TL	141	D490	1470	665	4370	DW15L	(D)W14L, W15L, (D)W16L
480/70 R 34 TL	143	D485	1575	715	4645	DW15L	(D)W14L, W15L, (D)W16L
520/70 R 34 TL	148	D525	1640	740	4840	DW16L	(D)W15L, W16L, (D)W18L

480/70 R 38 TL	145	D485	1685	765	5015	DW15L	(D)W14L, W15L, (D)W16L
520/70 R 38 TL	150	D540	1750	790	5165	DW16L	(D)W15L, W16L, (D)W18L
580/70 R 38 TL	155	D595	1825	820	5385	DW18L	W18L

Traxion 85 II :

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
380/85 R 30 TL	135 A8/B	390	1410	645	4150	W12	W11, W13
420/85 R 30 TL	140 A8/B	450	1460	685	4390	15"	W13, W/DW14L
380/85 R 34 TL	137 A8/B	390	1505	680	4470	W12	W11, W13
420/85 R 34 TL	142 A8/B	450	1575	740	4725	15"	W/DW13, W/DW14L
340/85 R 38 TL	133 A8/B	355	1550	730	4680	—	W11, DW12
420/85 R 38 TL	144A8/B	450	1.680	785	5.060	DW15L	W/DW14L,