ECRAN LED HD SIMPLE FACE
Référence : 19572



RESUME

Cet écran LED pour intérieur de la marque DMT est une dalle vidéo modulaire HD de 50 x 50 cm conçue pour l'événementiel et les installations fixes : les salles de conférences, les plateaux TV, les musées, etc.

Il offre une qualité d'image professionnelle :

- Ses LEDs garantissent un niveau de contraste élevé et des noirs profonds.
- Sa luminosité de 1000 nits assure une excellente lisibilité en environnement intérieur fortement éclairé.
- Son taux de rafraîchissement de 3840 Hz empêche le scintillement à l'image lors des captations vidéo.

Il est équipé d'une carte réceptrice NovaStar A5s PLUS qui rend l'écran compatible avec tout l'écosystème de contrôleurs vidéo NovaStar.

Points forts :

- Conception modulaire et créative
- Haute résolution et courte distance de visionnage
- Facile à utiliser



DESCRIPTION

Les avantages de cette dalle LED HD pour événements

Cette dalle vidéo DMT modulaire de 50 x 50 cm HD est conçue pour l'événementiel et les installations fixes : les plateaux TV, les salles de conférences, les musées, etc.

Avec un pitch fin de 2,6 mm (résolution de 192 x 192 pixels par dalle de 50 x 50 cm), il propose des images nettes et détaillées, parfaitement adaptées à un public situé dès 3 mètres.

Il offre une qualité d'image professionnelle : ses LEDs garantissent un niveau de contraste élevé et des noirs profonds, sa luminosité de 1000 nits assure une excellente lisibilité en environnement intérieur fortement éclairé et son taux de rafraîchissement de 3840 Hz empêche le scintillement à l'image lors des captations vidéo.

Il est doté d'une carte réceptrice NovaStar A5s PLUS qui rend l'écran compatible avec tout l'écosystème de contrôleurs vidéo NovaStar.

Nous vous proposons d'autres écrans LED HD professionnels. Nous avons notamment un autre modèle d'écran professionnel LED pour intérieur, et plusieurs modèles pour extérieur comme : l'écran LED 10 m² ou l'écran LED 3,75 m².

Pour aménager votre événement, jetez un œil à notre gamme de communication événementielle professionnelle.

L'installation de l'écran LED HD simple face

Vous pouvez installer votre dalle LED de plusieurs manières.

1. En montage suspendu : elle s'effectue à l'aide des

barres d'accroches dédiées et permet de suspendre jusqu'à 18 dalles de 50 x 50 cm à la verticale sous une structure aluminium Truss.

2. En montage au sol ou empilé : elle se fait en utilisant des brackets de stacking fixés à l'arrière des écrans et permet de monter l'écran à partir d'une base stable au sol ou connecté à des structures.

Pour le câblage : connexion en chaînage pour l'alimentation et le signal de dalle à dalle via les cordons Power Pro et ProCat fournis.

Les caractéristiques de l'écran LED professionnel

Pitch Pixel Horizontal : 2,6 mm (0,102″)

Pitch Pixel vertical : 2,6 mm (0,102″)

Résolution horizontale panneau : 192 px

Résolution verticale panneau : 192 px

Résolution horizontale module : 96 px

Résolution verticale module : 96 px

Angle de vision horizontal : 160 °

Angle de vision vertical : 160 °

Distance minimum de vision : 3 m (9,843 ft)

Taux de contraste : 5000:1

Format du panneau : 1:1

Type de source lumineuse : LED

Type LED : face noire

Flux lumineux (rouge) : 1000 nits

Système de contrôle : Novastar

Carte réceptrice : A5s PLUS

Taux de rafraîchissement écran : 3840 Hz

Alimentation : 100-240 V AC 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 130 W

Consommation moyenne d'énergie : 50 W

Connecteur d'alimentation IN : Power Pro bleu

Connecteur d'alimentation Sortie : Power Pro Gris

Connecteur Data in : ProCat

Connecteur Data out : ProCat

Largeur cabinet : 500 mm (19,685″)

Hauteur enceinte : 500 mm (19,685″)

Profondeur enceinte : 76 mm (2,992″)

Largeur module : 250 mm (9,843″)

Hauteur module : 250 mm (9,843″)

Poids : 6 kg (13,228 lb)

Angle de la courbe : -5, 0, 5, 10 °

Classement IP : IP20 (utilisation en intérieur uniquement)

Coffrage : magnésium moulé

Refroidissement : passif

Entretien : service à l’avant, maintenance par l’arrière

Options de montage fixe : M10

Suspension verticale Maximale : 18 pcs

Système de verrouillage : système de verrouillage rapide

Température ambiante maximum : 45 °C (113 °F)

Température ambiante minimum : -10 °C (14 °F)

Humidité tolérée en fonctionnement : 10-90 %rH

Câbles inclus : câble d’alimentation horizontal, câble de signal horizontal