PNEU FENAISON TRACTEUR VREDESTEIN - 24 À 30 POUCES
Référence : 19620



RESUME

Le pneu fenaison tracteur Vredestein est parfait pour équiper vos matériels de récolte et préserver vos sols.

Ses crampons courbés lui assurent une forte traction, une grande stabilité et un confort de conduite élevé.

Sa carcasse robuste mais flexible lui permet de supporter des charges élevées tout en offrant une longue durée de vie.

Fabriqué par Vredestein, il est disponible en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 24 à 30 pouces
- Crampons courbés
- Capacité de charge élevée
- Préservation des sols
- Durable





DECLINAISONS

Dimension Pneu
460/70 R 24 IMP TL
500/70 R 24 IMP TL
500/85 R 24 IMP TL
500/80 R 28 IMP TL
600/65 R 28 IMP TL (168/156 A8)
600/65 R 28 IMP TL (177/165 A8)
500/85 R 30 IMP TL
710/60 R 30 TL

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le pneu fenaison pour tracteur agricole Vredestein ?

Le pneu fenaison tracteur est conçu pour offrir une productivité supérieure aux équipements de récolte modernes.

Ses crampons courbés lui donnent une forte traction ainsi qu'une stabilité et un confort élevés.

Sa carcasse robuste mais flexible lui permet de supporter une capacité de charge élevée tout en lui assurant une longue durée de vie.

Le pneu fenaison pour tracteur agricole est équipé de la technologie CHO qui garantit une préservation maximale des sols, ce qui limite le tassement lors des chantiers de récolte. Il se monte sans chambre à air.

Le pneu fenaison tracteur 24 à 30 pouces est également disponible en plusieurs dimensions.

Vous avez besoin d'une dimension spécifique ? N'hésitez pas à nous transmettre une demande de devis.

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus de fenaison, optez pour le pneu de fenaison agricole 32 à 38".

Nous vous proposons également sur notre site des pneus agricoles pour remorque ainsi que des pneus tracteurs roues

porteuses.

Comment lire la dimension du pneu de fenaison pour tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 460/70 R 24 IMP TL :

- 460 : largeur de section en millimètres
- 70 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 24 : diamètre de jante en pouces
- IMP : Implement
- TL : Tubeless (sans chambre à air)

Caractéristique du pneu de tracteur pour fenaison

Dimension	Indice	Largeur (mm)	Ø ext. (mm)	Rayon stat. (mm)	Circonf. roul. (mm)	Jante de mesure	Jantes admises
460/70 R 24 IMP TL	163/151 A8	455	1235	555	3745	W15L	W14L, W16L
500/70 R 24 IMP TL	164/155 A8	480	1305	580	3925	W15L	W16L
500/85 R 24 IMP TL	171/158 A8	505	1450	645	4360	W15L	W16L
500/80 R 28 IMP TL	176/164 A8	490	1490	665	4520	W15L	W16L
600/65 R 28 IMP TL	168/156 A8	580	1470	650	4300	DW18L	DW16L, W18L
600/65 R 28 IMP TL	177/165 A8	585	1460	680	4450	DW18L	W18L, DW16L

500/85 R 30 IMP TL	176/164 A8	505	1600	715	4750	W16L	W15L
710/60 R 30 TL	180 A8/B	700	1600	715	4760	DW23B	DW21B