BENNE BASCULANTE PORTE FRONTALE
Référence : 19669



RESUME

Découvrez la benne basculante à porte frontale pour un déversement rapide de vos déchets.

Compacte, elle offre une grande capacité de stockage, allant de 625 à 1840 L, pour un déversement automatique et progressif.

Sa forme cubique lui permet de s'adapter à tous les postes de travail et de déverser ses déchets par l'ouverture frontale, mais également par le dessus.

Le déversement peut se faire manuellement à l'aide d'un levier ou automatiquement par contact direct avec le récepteur.

Elle peut être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur ou de roulettes, selon l'option choisie.

Pour toute personnalisation, veuillez effectuer une demande de devis.

Les points forts :

- Robuste
- Porte frontale
- Conforme CE
- Poignées ergonomiques
- Volumes 625 à 1840 L
- Option : roues
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Largeur	Volume	Roues
1,38 m	625 L	Sans
1,38 m	625 L	Avec
1,38 m	1000 L	Sans
1,38 m	1000 L	Avec
1,63 m	775 L	Sans
1,63 m	775 L	Avec
1,63 m	1840 L	Sans
1,63 m	1840 L	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour la benne basculante à porte frontale ?

La benne basculante à porte frontale est idéale pour la collecte de déchets sur un poste de travail.

Sa forme cubique lui permet de rester compacte tout en offrant une grande capacité de stockage, avec des volumes allant de 625 à 1840 L selon le modèle choisi.

Son ouverture par porte frontale permet un déversement automatique et progressif, sans effort, grâce à son vérin à gaz.

La fin de course de la porte est amortie par des butées en caoutchouc, réduisant les chocs et garantissant une longévité accrue.

Il existe deux types de déclenchement :

- déclenchement manuel par levier
- déclenchement automatique par contact en bord de caisson

Pour éviter tout déclenchement automatique involontaire, un loquet de sécurité est présent à l'arrière de la benne basculante porte frontale.

Grâce à ses poignées ergonomiques, ses roues et à ses fourreaux, elle peut aussi bien être déplacée manuellement qu'à l'aide d'un chariot élévateur.

Robuste, elle est fabriquée en tôle mécano-soudée, lui permettant de supporter des charges lourdes et abrasives, tout en ne nécessitant aucun entretien.

Disponible en plusieurs capacités, de 625 à 1840 L, réparties sur deux largeurs différentes (1,38 m ou 1,63 m), la benne basculante porte frontale s'adapte aux besoins de tous les ateliers.

Il est possible de la personnaliser en ajoutant des éléments ou en changeant de couleur, sur demande de devis.

Optez pour la benne basculante à porte frontale industrielle pour un déversement encore plus progressif. Ou encore la benne basculante chariot élévateur sur axe central qui revient directement en position initiale.

Pour un chargement plus bas, choisissez la mini benne basculante sur roues.

Et pour aménager votre entrepôt, découvrez la gamme de racks pour charge lourde.

Caractéristiques techniques de la benne basculante porte frontale

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 3 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Largeur : 1,38 m						
625 L	205 kg	1500 kg	L. 1115 x l. 1380 x H. 850 mm	L. 1000 x l. 1040 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1000 L	250 kg	2000 kg	L. 1115 x l. 1380 x H. 1200 mm	L. 1000 x l. 1040 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
Largeur : 1,63 m						
775 L	230 kg	1500 kg	L. 1115 x l. 1630 x H. 850 mm	L. 1000 x l. 1290 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1840 L	330 kg	2000 kg	L. 1615 x l. 1630 x H. 1200 mm	L. 1000 x l. 1290 mm	730 mm	L. 170 x l. 70 mm