BENNE À FOND OUVRANT AVEC COUVERCLE
Référence : 19701



RESUME

Découvrez la benne fond ouvrant avec couvercle, pour un déversement des déchets plus sécurisé et précis.

Sa trappe située en dessous se déclenche manuellement à l'aide d'un levier ou automatiquement par contact.

L'insertion des fourches est automatiquement verrouillée afin de sécuriser la levée.

Le couvercle en PEBD, léger et résistant aux UV, protège son contenu des intempéries.

Robuste, elle est disponible pour des volumes de déchets allant de 480 à 1200 L.

Pour une manutention manuelle, optez pour les roues démontables disponibles en option.

Pour toute demande de personnalisation, veuillez réaliser une demande de devis.

Les points forts :

- Robuste
- Volume 480-1200 L
- Garantie 10 ans
- Conforme CE
- Option : roues



DECLINAISONS

Volume	Roues
480 L	Sans
480 L	Avec
720 L	Sans
720 L	Avec
960 L	Sans
960 L	Avec
1200 L	Sans
1200 L	Avec

DESCRIPTION

Les avantages de la benne fond ouvrant avec couvercle

La benne à fond ouvrant avec couvercle se distingue par un système de vidage à l'aide d'une trappe située en dessous.

Elle n'a pas besoin de subir un basculement afin d'être vidée.

Avec cette fonctionnalité, le déversement des déchets est plus précis, plus rapide et plus sécurisé.

Son couvercle léger en PEBD est résistant aux UV et peut s'ouvrir facilement à 270°.

Il permet de protéger son contenu des intempéries, laissant ainsi une zone de stockage propre.

Le passage des fourches se fait à l'intérieur et pour plus de sécurité, celles-ci sont automatiquement verrouillées.

Son système de déclenchement peut se faire manuellement à l'aide d'un levier, mais aussi automatiquement par contact.

Le réenclenchement de la benne fond ouvrant avec couvercle

se fait au contact du sol ou du rebord de la cuve réceptrice.

Afin de répondre à tous les besoins, la benne fond ouvrant avec couvercle est disponible pour des volumes de 480, 720, 960 ou 1200 L, avec ou sans roues.

Les roues disponibles en option sont facilement démontables pour un stockage plus optimisé.

Une fabrication personnalisée est disponible sur demande de devis.

Découvrez la benne rotative industrielle, la benne à prise manuscopique basculante et la benne basculante noire pour le stockage et le déversement de vos déchets.

Équipez vos ateliers de poubelles de tri pour bureaux.

Caractéristiques techniques benne à fond ouvrant avec couvercle

Matériaux :

- Cuve : cuve mécano-soudée 3 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane
- Couvercle : PEBD

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Hauteur ouverte	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux

480 L	150 kg	2000 kg	L. 1275 x l. 1090 x H. 810 mm	L. 1120 x l. 860 mm	l. 1300 mm	530 mm	L. 190 x l. 65 mm
720 L	165 kg	2000 kg	L. 1275 x l. 1090 x H. 1050 mm	L. 1120 x l. 860 mm	l. 1535 mm	530 mm	L. 190 x l. 65 mm
960 L	180 kg	2000 kg	L. 1275 x l. 1090 x H. 1290 mm	L. 1120 x l. 860 mm	l. 1775 mm	530 mm	L. 190 x l. 65 mm
1200 L	195 kg	2000 kg	L. 1275 x l. 1090 x H. 1550 mm	L. 1120 x l. 860 mm	l. 2040 mm	530 mm	L. 190 x l. 65 mm