BENNE À PRISE MANUSCOPIQUE
Référence : 19711



RESUME

Optez pour la benne pour chariot telescopique pour un déchargement plus simple dans des zones difficiles d’accès et en hauteur.

Sa prise manuscopique est spécialement conçue pour les chariots à bras télescopique, permettant de supporter des charges très lourdes allant jusqu’à 2200 kg.

Adaptez votre besoin en sélectionnant le modèle qui vous convient en fonction du volume (500, 800 ou 1200 L) et du moyen de déplacement (avec ou sans roues).

Conforme CE, elle respecte les règles de sécurité au travail.

Demande de personnalisation sur devis.

Les points forts :

- Robuste
- Accès aux zones difficiles
- Charges lourdes
- Conforme CE
- Garantie 10 ans
- Options : roues



DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
800 L	Sans
800 L	Avec
1200 L	Sans
1200 L	Avec

DESCRIPTION

À quoi sert une benne pour chariot telescopique ?

La benne à prise manuscopique est conçue pour être manipulée par un chariot à bras télescopique, plutôt que par un chariot élévateur classique ou une grue.

Les bras télescopiques offrent une portée et une hauteur de levage bien plus importantes que celles des chariots élévateurs.

Cette benne pour chariot telescopique peut ainsi être utilisée pour décharger des déchets dans une cuve de collecte très haute et accéder à des zones difficiles d’accès.

Elle permet de transporter des charges très lourdes, jusqu’à 2200 kg pour le modèle de 1200 L.

Pour faciliter son remplissage, elle possède une hauteur avant réduite.

Les modèles proposés peuvent contenir des volumes de 500 à 1200 L.

Vous avez la possibilité d’ajouter des roues en option afin de faciliter son déplacement dans les entrepôts.

La benne pour chariot telescopique ne nécessite aucun entretien particulier et peut facilement servir de zone de stockage dans un atelier, même lorsque ses pieds sont retirés.

Nous précisons que le modèle de 500 L ne possède pas de bec de vidage.

Si vous souhaitez ajouter des options ou changer la couleur de la benne, veuillez effectuer une demande de devis.

Retrouvez également la benne avec couvercle à fond ouvrant, benne auto basculante à porte frontale et la benne industrielle à tête rotative pour des déversements progressifs.

Aménagez vos entrepôts à l'aide de signalétique avertissante industrielle pour signaler les zones de danger.

Caractéristiques techniques de la benne à prise manuscopique

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 3 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures
500 L	180 kg	1500	L. 1200 x l. 1480 x H. 635 mm	L. 1155 x l. 1170 mm
800 L	230 kg	2000 kg	L. 1255 x l. 1560 x H. 895 mm	L. 1210 x l. 1250 mm
1200 L	260 kg	2200 kg	L. 1355 x l. 1555 x H. 1205 mm	L. 1310 x l. 1250 mm