BENNE POUR CHARIOT À TÊTE ROTATIVE
Référence : 19730



RESUME

Retrouvez la benne rotative spécialement conçue pour les chariots à tête rotative.

Grâce à ce système de rotation, elle peut être complètement retournée.

Son déversement peut se faire petit à petit, sans vidage complet, brusque et bruyant.

Plusieurs modèles sont disponibles pour répondre à différents besoins en termes de volume (500 à 2 000 L) et de déplacement (avec ou sans roues).

Possibilité de réaliser une demande de devis pour toute personnalisation.

Les points forts :

- Robuste
- Tête rotative
- Option : roues
- Conforme CE
- Garantie 10 ans







DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec
1250 L	Sans
1250 L	Avec
1500 L	Sans
1500 L	Avec
2000 L	Sans
2000 L	Avec

DESCRIPTION

Description de la benne pour chariot à tête rotative

Légère et simple d'utilisation, la benne rotative vient se positionner sur un chariot élévateur à tête rotative afin de pouvoir la vider.

Son système rotatif permet un déversement des déchets plus fluide et moins brusque, puisque la tête peut se tourner petit à petit.

Elle ne nécessite aucun entretien en particulier.

Pour simplifier son déplacement, il est possible d'ajouter en option des roues.

Disponible en plusieurs capacités, de 500 à 2000 L, cette benne pour chariot à tête rotative peut supporter une charge allant jusqu'à 1500 kg.

Sa cuve mécano-soudée garantit une bonne résistance dans le temps.

Vous avez la possibilité de personnaliser cette benne rotative en effectuant une demande de devis.

Optez également pour le cadre déchets longs industriel, la

benne basculante à prise manuscopique et la benne basculante chariot élévateur sur pivot central.

Adaptez vos zones de stockage de déchets par un code couleur en utilisant la benne industrielle basculante bleue, benne auto basculante pour chariot élévateur jaune ou encore la benne basculante sur roues marron.

Caractéristiques techniques de la benne rotative

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur fourreaux						
500 L	95 kg	1500 kg	L. 1140 x l. 850 x H. 680 mm	L. 1080 x l. 790 x H. 600 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1000 L	130 kg	1500 kg	L. 1160 x l. 1060 x H. 995 mm	L. 1100 x l. 1000 x H. 915 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1250 L	145 kg	1500 kg	L. 1260 x l. 1060 x H. 1140 mm	L. 1200 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1500 L	155 kg	1500 kg	L. 1460 x l. 1060 x H. 1140 mm	L. 1400 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm

2000 L	185 kg	1500 kg	L. 1560 x l. 1210 x H. 1250 mm	L. 1500 x l. 1150 x H. 1170 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
Sur roues						
500 L	110 kg	1200 kg	L. 1140 x l. 850 x H. 850 mm	L. 1080 x l. 790 x H. 600 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1000 L	145 kg	1200 kg	L. 1160 x l. 1060 x H. 1115 mm	L. 1100 x l. 1000 x H. 915 mm	430 mm	L. 170 x l. 70 mm
1250 L	160 kg	1200 kg	L. 1260 x l. 1060 x H. 1260 mm	L. 1200 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
1500 L	170 kg	1200 kg	L. 1460 x l. 1060 x H. 1260 mm	L. 1400 x l. 1000 x H. 1060 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm
2000 L	200 kg	1200 kg	L. 1560 x l. 1210 x H. 1370 mm	L. 1500 x l. 1150 x H. 1170 mm	530 mm	L. 170 x l. 70 mm