CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 2 ROUES RIDELLES BASSES
Référence : 19733



RESUME

Optez pour le char à bras 1 essieu 200 kg pour transporter facilement vos charges en entrepôt ou au sein de vos ateliers.

Ce char à bras est disponible en deux tailles de plateau :

- Surface utile de 690 x 356 mm
- Surface utile de 835 x 458 mm

Chaque taille du char à bras se décline avec 3 types de roues au choix : pneus gonflables, bandage caoutchouc ou mousse polyuréthane increvable.

Cet ensemble en tube et profilé d'acier soudés, avec revêtement époxy bleu RAL 5007, dispose également d'un timon à boulonner.

Les points forts :

- Charge admissible de 200 kilos
- Roues à moyeu à roulement à billes
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	690 x 356 mm
Caoutchouc	690 x 356 mm
Mousse polyuréthane	690 x 356 mm
Gonflables	835 x 458 mm
Caoutchouc	835 x 458 mm
Mousse polyuréthane	835 x 458 mm

DESCRIPTION

Le char à bras charge légère 2 roues ridelles basses

Ce char à bras 1 essieu 200 kg convient au transport de marchandises industrielles en intérieur comme en extérieur. Sa construction en tube et profilé d'acier soudés, avec revêtement époxy bleu RAL 5007, résiste à un usage intensif.

Retrouvez également le char à bras ridelles hautes 400 kg de charge ou le char à bras 4 ridelles pleines en bois.

Ce modèle repose sur 2 roues, pour une conception légère et maniable. Son plateau en contreplaqué hydrofuge résiste à l'humidité, idéal pour une utilisation en extérieur.

Ce char à bras charge légère 2 roues ridelles basses se monte facilement grâce à son timon à boulonner. Chaque roue tourne ensuite sur un moyeu à roulement à billes, ce qui réduit la résistance au roulement et facilite la traction même à pleine charge, sur sol plat comme sur terrain légèrement irrégulier.

Toutes les versions partagent la même hauteur totale de 777 mm. La structure reste ouverte, avec des ridelles basses tubulaires sur les côtés en guise de maintien, sans couvercle ni parois latérales fermées.

Ce char à bras charge légère 2 roues ridelles basses se choisit selon deux critères indépendants, la taille du plateau et le type de roue.

- Dimensions du plateau :

690 x 356 mm avec une longueur totale de 1381 mm

835 x 458 mm avec une longueur totale de 1524 mm

La charge admissible maximale pour les deux dimensions est de 200 kg.

Le type de roue à choisir dépend du type de surface au sol et de la résistance à la crevaison souhaité :

Roues gonflables (260 x 85 mm) : le pneu gonflable absorbe les irrégularités du sol, pour un délacement confortable sur terrain accidenté, gravier ou pavés. (à réserver aux surfaces où le risque de crevaison reste limité).

Roues à bandage caoutchouc (260 x 56 mm) : le bandage plein élimine tout risque de crevaison, un choix fiable pour un usage intensif ou un stockage prolongé en extérieur, sans entretien de pression.

Roues en mousse polyuréthane (260 x 85 mm) : increvables comme le bandage caoutchouc, elles conservent un diamètre proche du pneu gonflable, un bon compromis entre confort de roulage et absence d'entretien.

Il est impératif d'anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas systématiquement équipés d'un hayon. Veuillez donc prévoir un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Ce char à bras est fabriqué en Allemagne et offre une garantie de 10 ans.

Prozon vous propose également le chariot à bras 4 roues avec timon, le chariot à ridelles acier 300-500 kg ou encore le chariot

ESD à dossier fixe antistatique.

Découvrez aussi l'ensemble de nos diables de manutention industriels.

Caractéristiques techniques du char à bras 1 essieu 200 kg

Charge admissible : 200 kg pour chaque version

Matériau : tube et profilé en acier soudés

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué hydrofuge

Timon : à boulonner

Moyeu : roulement à billes

Essieu : 1 (2 roues)

Livraison : non monté

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Types de roues	Taille du plateau	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Poids
Pneu gonflable	690 x 356 mm	1381 mm	596 mm	777 mm	10 kg
Pneu gonflable	835 x 458 mm	1524 mm	682 mm	777 mm	13,5 kg
Bandage caoutchouc	690 x 356 mm	1381 mm	581 mm	777 mm	13,4 kg
Bandage caoutchouc	835 x 458 mm	1524 mm	668 mm	777 mm	15,9 kg

Mousse polyuréthane	690 x 356 mm	1381 mm	596 mm	777 mm	11,7 kg
Mousse polyuréthane	835 x 458 mm	1524 mm	682 mm	777 mm	14,2 kg