PNEU DE TRACTEUR AGRICOLE BKT - 28 À 30 POUCES
Référence : 19741



RESUME

Le pneu de tracteur agricole BKT est conçu pour votre tracteur, aussi bien pour travailler la terre que pour se déplacer sur la route.

Sa carcasse radiale permet une excellente traction et un grand confort de roulage.

Le pneu roue motrice BKT est conçu pour passer rapidement du champ à la route grâce à sa qualité d'auto-nettoyage.

Disponible en plusieurs dimensions.

Les points forts :

- 28 à 30 pouces
- Roues motrices
- Excellente traction et grand confort
- Très bonnes qualités d'auto-nettoyage
- Charge admissible de 1 650 à 3 550 kg



DECLINAISONS

Dimension Pneu
360/70R28

380/70R28
420/70R28
480/70R28
600/70R28
420/70R30
480/70R30
600/70R30

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le pneu agricole BKT roue motrice ?

Le pneu de tracteur agricole BKT équipera vos machines pour en tirer la productivité maximale.

Sa construction radiale offre une excellente traction tout en préservant un vrai confort de conduite pour les trajets routiers.

Ce pneu agricole BKT roue motrice dispose de très bonnes capacités d'auto-nettoyage, qui lui permettent d'enchaîner le travail au champ et le déplacement sur route sans jamais perdre en adhérence.

Ses crampons hauts assurent un mordant qui dure sur sol travaillé.

Le pneu de tracteur agricole est fabriqué par BKT, un fabricant réputé pour sa fiabilité, et il est disponible en plusieurs dimensions.

Vous souhaitez d'autres pneus roues motrices BKT ? Découvrez le pneu roue motrice tracteur 20 à 24" ou le pneu agricole roue motrice 34 à 38".

Retrouvez sur notre site tous nos pneus roues motrices d'autres fabriquants, comme les pneus de tracteurs agricoles Apollo Tyres et les pneus de tracteurs agricoles Vredestein.

Afin d'équiper au mieux vos tracteurs agricoles, nous vous

proposons aussi des pneus de fenaison pour récolte ainsi que des pneus agricoles roues porteuses.

Comment lire la dimension du pneu roue motrice de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 360/70R28 :

- 360 : largeur de section en millimètres
- 70 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 28 : diamètre de jante en pouces

Caractéristique du pneu pour tracteur agricole 28 à 30 pouces ?

Dimension	Type	Plis	Charge	Jante	Pression	Crampon
360/70R28	TL	8	125 D — 1 650 kg à 65 km/h	W 11	1,6 bar	41 mm
380/70R28	TL	8	127 D — 1 750 kg à 65 km/h	W 12	1,6 bar	42 mm
420/70R28	TL	8	133 D — 2 060 kg à 65 km/h	W 13	1,6 bar	44 mm
480/70R28	TL	8	140 D — 2 500 kg à 65 km/h	W 15L	1,6 bar	49 mm
600/70R28	TL	*n.r.*	157 D — 4 125 kg à 65 km/h	DW 18L	1,6 bar	57 mm
420/70R30	TL	8	134 D — 2 120 kg à 65 km/h	W 13	1,6 bar	44 mm
480/70R30	TL	8	141 D — 2 575 kg à 65 km/h	W 15L	1,6 bar	50 mm
600/70R30	TL	8	152 D — 3 550 kg à 65 km/h	DW 20B	1,6 bar	58 mm