ECRAN PUBLICITAIRE LED 2M2
Référence : 19761



RESUME

Cet écran LED de la marque Phocea Media, gamme Orion, est une solution d'affichage dynamique extérieure haut de gamme, utilisée dans l'événementiel.

Il est composé de 4 dalles de 50 x 100 cm.

Grâce à son indice de protection IP65, il résiste à la pluie, à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il est doté d'une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz), d'un angle de vue de 140 degrés et d'une luminosité élevée (4500 nits).

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Les points forts :

- Étanchéité et résistance extrême
- Modularité et flexibilité
- Maintenance simplifiée



DESCRIPTION

Les avantages de l'ecran publicitaire LED 2m2

L'écran publicitaire de 2 m² de Phocea Media, gamme Orion, est

une solution d'affichage extérieure utilisée dans l'événementiel.

Avec son indice de protection IP65, il est résistant face à la poussière, aux rayons directs du soleil et à la pluie.

Conçu en aluminium, il est composé de 4 dalles LED de 50 x 100 cm.

Il offre un angle de vue de 140 degrés, une luminosité élevée (4500 nits) et une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz).

Sa maintenance est simplifiée : l'entretien s'effectue aussi bien par l'avant que par l'arrière.

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Nous vous proposons d'autres dimensions d'écrans LED professionnels pour extérieur : l'écran professionnel 7 m² ou encore l'écran mobile LED 15 m².

L'installation de l'écran LED professionnel de 2 m²

Pour installer cet écran LED professionnel de 2 m², il vous faut assembler les dalles.

Nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Étape 1 : Fixation de la structure portante

Pour fixer l'écran, il faut qu'il soit suspendu à une structure truss professionnelle ou posé sur une embase au sol renforcée.

Étape 2 : Assemblage des dalles

D'abord, alignez les dalles entre elles. Verrouillez ensuite les systèmes de fermeture rapide intégrés au châssis en aluminium pour assembler les dalles mécaniquement.

Étape 3 : Alimentation électrique

Interconnectez les dalles en série avec les câbles d'alimentation étanches. Puis, raccordez l'alimentation principale sur le secteur AC 100-240 V. Veillez à respecter la consommation maximale de 600 W par dalle.

Étape 4 : Câblage réseau

Reliez les dalles entre elles en réseau avec les câbles de données étanches. Raccordez la première dalle au processeur ou au contrôleur vidéo LED.

Les caractéristiques de l'écran 2 m² professionnel

Matériau : aluminium

Dimensions totales : 2 m²

Dimensions d'une dalle : 50 x 100 cm

Luminosité : 4500 nits

Fréquence de rafraîchissement : 3840 Hz

Durée de vie : 100 000 heures

Indice de protection : IP65