BKT PNEU AGRICOLE PORTEUR - 22,5 POUCES
Référence : 19772



RESUME

Le pneu agricole BKT FL 630 SUPER est un pneu radial de type flotation, conçu pour une utilisation polyvalente sur route et dans les champs.

Particulièrement adapté pour équiper des remorques, des épandeurs ou des véhicules citernes, il assure grâce à sa structure robuste une excellente traction et une adhérence optimale.

Le dessin de sa bande de roulement offre des capacités de flottaison élevées qui minimisent le compactage du sol, tout en garantissant un auto-nettoyage efficace.

C'est une solution durable pour les applications de transport et d'épandage

Les points forts :

- Excellente flottaison
- Traction et adhérence
- Propriétés autonettoyantes
- Grande durabilité
- Protection des sols



DECLINAISONS

Dimension Pneu
560/60R22.5 161D
560/60R22.5 165D
580/65R22.5 166D
600/50R22.5 159D
600/55R22.5 162D

DESCRIPTION

Le pneu porteur pour tracteur BKT FL 630 SUPER

Le modèle FL 630 SUPER de BKT est un pneu agricole de type Flotation à structure radiale. Polyvalent, il est conçu pour une utilisation mixte sur route et dans les champs, et convient parfaitement aux remorques, épandeurs ou encore aux véhicules citernes.

Sa structure robuste assure une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages ou lors des manœuvres. Grâce au dessin particulier de sa bande de roulement, ce pneu porteur offre de hautes capacités de flottaison, ce qui permet de minimiser le compactage du sol. Il bénéficie également de très bonnes propriétés d'auto-nettoyage.

Ce pneu agricole est disponible en plusieurs dimensions pour un diamètre de jante de 22,5 pouces :

- 560/60R22.5, avec un indice de charge/vitesse de 161D ou 165D.
- 580/65R22.5, avec un indice de charge/vitesse de 166D.
- 600/50R22.5, avec un indice de charge/vitesse de 159D.
- 600/55R22.5, avec un indice de charge/vitesse de 162D.

Fabriqué par BKT, un fabricant reconnu pour sa qualité et sa

fiabilité.

Vous souhaitez une dimension de pneu spécifique ? Réalisez une demande de devis.

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus roues porteuses, optez pour le pneu roue porteuse 26,5" ou le pneu porteur agricole BKT 30,5 pouces.

Nous vous proposons également sur notre site des pneus agricoles pour remorque ainsi que des pneus tracteurs fenaison.

Comment lire la dimension du pneu porteur de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 560/60R22.5 :

- 560 : largeur de section en millimètres
- 60 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 22,5 : diamètre de jante en pouces

Caractéristiques techniques du pneu porteur agricole BKT

Dimension	Indice de charge / vitesse	Diamètre total	Largeur de section	Diamètre de jante	Jante recommandée	Poids

560/60R22.5	161 D	1244 mm	543 mm	22,5 pouces	AG16.00	116,65 kg
	165 D					117,71 kg
580/65R22.5	166 D	1326 mm	577 mm		AG18.00	125,96 kg
600/50R22.5	159 D	1170 mm	611 mm		AG20.00	116,14 kg
600/55R22.5	162 D	1232 mm	595 mm		AG20.00	124 kg

Tous les modèles de cette gamme sont de structure radiale (R) et de type Tubeless (TL), ne nécessitant pas de chambre à air. La hauteur des crampons est de 24,5 mm sur la plupart des dimensions.