PNEU PORTEUR AGRICOLE BKT - 26,5 POUCES
Référence : 19773



RESUME

Le pneu porteur BKT FL 630 SUPER est un pneu radial de type Flotation, conçu pour un usage polyvalent sur route et aux champs.

Adapté pour les remorques, les camions-citernes et les épandeurs, il offre une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages.

Sa structure robuste et le dessin de sa bande de roulement assurent une grande durabilité et de hautes capacités d'auto-nettoyage.

Il est spécialement conçu pour minimiser le compactage du sol grâce à ses propriétés de flottaison.

Les points forts :

- Polyvalence route et champ
- Excellente traction
- Protection des sols
- Propriétés autonettoyantes
- Grande durabilité



DECLINAISONS

Dimension Pneu
600/55R26.5 165D
600/55R26.5 177D
650/55R26.5 169D
650/65R26.5 174D
650/55R26.5 178D
710/50R26.5 170D
750/45R26.5 170D
750/60R26.5 180D

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pneu agricole porteur BKT FL 630 SUPER

Le pneu BKT FL 630 SUPER est un pneu radial de type Flotation, conçu pour une utilisation polyvalente aux champs comme sur route. Il est particulièrement adapté pour équiper des remorques, des camions-citernes ou des épandeurs, et peut supporter des vitesses allant jusqu'à 70 km/h sur route.

Sa structure robuste assure une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages. Le dessin de sa bande de roulement offre de hautes capacités de flottaison, ce qui permet de minimiser le compactage du sol, tout en garantissant des propriétés d'auto-nettoyage efficaces.

Ce pneu porteur est disponible en plusieurs dimensions et versions pour s'adapter à vos besoins spécifiques :

- 600/55R26.5 165D (version Steel Belted)
- 600/55R26.5 177D (version HD)
- 650/55R26.5 169D (version Standard)
- 650/65R26.5 174D (version Standard)
- 650/55R26.5 178D (version HD)
- 710/50R26.5 170D (version Standard)

- 750/45R26.5 170D (version Standard)
- 750/60R26.5 180D (version Standard)

Le pneu porteur agricole est conçu par BKT, un fabricant expert dans le pneumatique, proposant des pneus fiables et durables.

Vous recherchez un pneu avec une dimension spécifique ? Transmettez-nous une demande de devis.

Vous souhaitez d'autres dimensions pour vos pneus porteurs agricoles ? Optez pour le pneu porteur pour tracteur 22,5 pouces ou le bkt pneu agricole porteur 30,5".

Découvrez également sur notre site nos pneus pour tracteurs roues motrices ainsi que nos pneus tracteurs roues avant.

Comment lire la dimension du pneu porteur de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 600/55R26.5 165D :

- 600 : largeur de section en millimètres
- 55 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 26.5 : diamètre de jante en pouces
- 165D : Indice de charge / vitesse

Caractéristiques techniques du pneu porteur pour tracteur BKT

Caractéristique	600/55R26.5 165D	600/55R26.5 177D	650/55R26.5 169D	650/65R26.5 174D	650/55R26.5 178D

Version	Steel Belted	HD	Standard	Standard	HD
Indice de charge / vitesse	165 D	177 D	169 D	174 D	178 D
Diamètre	1333 mm	1333 mm	1389 mm	1519 mm	1389 mm
Largeur de section	611 mm	611 mm	645 mm	645 mm	645 mm
Rayon sous charge	606 mm	604 mm	627 mm	684 mm	628 mm
Circonférence de roulement	4078 mm	4104 mm	4258 mm	4653 mm	4292 mm
Hauteur de crampon	24,5 mm				
Pression max.	4 bar	6 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Jante recommandée	AG20.00				
Structure	Radiale (R)				
Type	Tubeless (TL)				
Poids	139,04 kg	145,69 kg	152,11 kg	170 kg	156,97 kg

Caractéristique	710/50R26.5 170D	750/45R26.5 170D	750/60R26.5 180D
Version	Standard	Standard	Standard
Indice de charge / vitesse	170 D	170 D	180 D
Diamètre	1383 mm	1349 mm	1574 mm
Largeur de section	727 mm	754 mm	754 mm
Rayon sous charge	626 mm	606 mm	694 mm
Circonférence de roulement	4237 mm	4147 mm	4800 mm
Hauteur de crampon	24,5 mm	25,5 mm	
Pression max.	4 bar	Non spécifié	4 bar
Jante recommandée	AG24.00		
Structure	Radiale (R)		
Type	Tubeless (TL)		
Poids	161,72 kg	168,87 kg	212 kg