PNEU PORTEUR POUR TRACTEUR BKT - 30,5 POUCES Référence : 19774



RESUME

Le pneu porteur BKT FL 630 SUPER est un pneu radial conçu pour équiper vos engins agricoles comme les remorques, les épandeurs ou les camions-citernes.

Sa structure résistante et le dessin de sa bande de roulement lui confèrent une excellente traction et une adhérence optimale, que ce soit sur route ou dans les champs.

Il assure une protection des sols grâce à ses propriétés de flottaison qui limitent le compactage.

Ce pneu pour jante de 30,5 pouces est disponible en plusieurs dimensions : 650/65 R 30.5, 750/60 R 30.5 et 850/50 R 30.5.

Les points forts :

- Polyvalence route/champ
- Excellente traction
- Protection des sols
- Grande durabilité



DECLINAISONS

Dimension Pneu
650/65R30.5 176D
750/60R30.5 181D
850/50R30.5 182D

DESCRIPTION

Tout savoir sur le pneu porteur agricole

Le BKT FL 630 SUPER est un pneu Flotation de type radial, conçu pour une utilisation polyvalente sur route et aux champs. Il est particulièrement adapté pour équiper des engins agricoles tels que les remorques, les camions-citernes ou les épandeurs.

Sa structure robuste lui confère une excellente traction et une adhérence optimale, y compris dans les virages ou lors des manœuvres. La bande de roulement spécifique assure une très bonne flottaison, ce qui permet de limiter le compactage du sol et de préserver les cultures. Ce pneu offre également des capacités d'auto-nettoyage remarquables et peut atteindre une vitesse de 70 km/h sur route.

Ce pneu porteur pour tracteur est proposé en plusieurs déclinaisons pour un diamètre de jante de 30,5 pouces. Vous avez le choix entre les dimensions suivantes : 650/65R30.5 176D, 750/60R30.5 181D et 850/50R30.5 182D.

Fabriqué par BKT, un fabricant reconnu pour son expertise et son savoir-faire.

Vous ne trouvez pas la dimension adaptée pour votre pneu ? Transmettez-nous une demande de devis.

Si vous souhaitez des dimensions plus grandes pour vos pneus de fenaison, optez pour le pneu bkt porteur 26,5 pouces et le pneu porteur agricole BKT 22,5".

Retrouvez également sur notre site toute notre gamme de pneu tracteur agricole.

Comment lire la dimension du pneu porteur de tracteur agricole ?

Sur un marquage de type 650/65R30.5 176D :

- 650 : largeur de section en millimètres
- 65 : rapport hauteur/largeur en pourcentage
- R : structure radiale
- 30.5 : diamètre de jante en pouces
- 176D : Indice de charge / vitesse

Caractéristiques techniques du bkt pneu agricole porteur

Caractéristique	650/65R30.5 176D	750/60R30.5 181D	850/50R30.5 182D
Marque	BKT		
Profil	FL 630 SUPER		
Structure	Radiale		
Type	TL (Tubeless)		
Version	Standard		
Indice de charge/vitesse	176 D	181 D	182 D
Diamètre de la jante	30,5 pouces		
Jante recommandée	AG 20.00	AG 24.00	AG 28.00
Largeur du pneu	650 mm	750 mm	850 mm
Hauteur du flanc	65 %	60 %	50 %
Diamètre extérieur	1621 mm	1675 mm	1625 mm
Largeur de section mesurée	645 mm	754 mm	860 mm
Rayon sous charge	734 mm	746 mm	722 mm

Circonférence de roulement	4976 mm	5115 mm	4895 mm
Hauteur des crampons	24,5 mm	25,5 mm	25,5 mm
Poids	186,33 kg	237 kg	256,55 kg