PROZON

FICHE TECHNIQUE

ECRAN A LED 7M2
Référence : 19795



RESUME

L'écran à LED Phocea Media de 7m2, gamme Orion est une solution d'affichage dynamique extérieure haut de gamme, particulièrement utilisée dans l'événementiel.

Il est composé de 14 dalles de 50 x 100 cm.

Avec son indice de protection IP65, il est solide face à la pluie, à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il offre une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz), une luminosité élevée (4500 nits) et un angle de vue de 140 degrés.

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Les points forts :

- Étanche et résistant
- Maintenance facile
- Modulaire et flexible





DESCRIPTION

Les avantages de l'écran à LED 7 m2

L'écran à LED de 7 m² (14 dalles de 50 x 100 cm) de Phocea Media (gamme Orion) est une solution d'affichage extérieure utilisée dans l'événementiel.

Il offre un indice de protection IP65 et est donc résistant face à la pluie, à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il est fabriqué en aluminium et sa durée de vie est de 100 000 heures.

Sa maintenance est facile et rapide : elle se fait aussi bien par l'avant que par l'arrière.

Il offre un angle de vue de 140 degrés, une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz) et une luminosité élevée (4500 nits).

Retrouvez aussi notre écran à LED 15 m² ou, pour une plus petite surface, l'écran professionnel 2 m².

Retrouvez nos modèles pour intérieur comme l'écran mobile pour intérieur.

L'installation de l'écran LED professionnel de 7 m²

Installez efficacement votre écran LED en suivant les étapes suivantes.

1) Fixer votre écran LED

Pour que vous puissiez fixer votre écran, il faut qu'il soit suspendu à une structure truss pro ou posé sur une embase au sol renforcée.

2) Assemblez vos dalles

D'abord, vous pouvez aligner les dalles entre elles. Puis, verrouillez les systèmes de fermeture rapide intégrés au châssis en aluminium pour assembler les dalles

mécaniquement.

3) Alimenter votre écran

Interconnectez ensuite les dalles en série avec les câbles d'alimentation étanches. Puis, raccordez l'alimentation principale sur le secteur AC 100-240 V. Respecter la consommation maximale de 600 W par dalle.

4) Faites le câblage de votre écran

Finalement, reliez les dalles entre elles en réseau avec les câbles de données étanches. Raccordez la première dalle au processeur ou au contrôleur vidéo LED.

Les caractéristiques de l'écran 7 m² professionnel

Matériau : aluminium

Durée de vie : 100 000 heures

Indice de protection : IP65

Dimensions totales : 7 m²

Dimensions d'une dalle : 50 x 100 cm

Luminosité : 4500 nits

Fréquence de rafraîchissement : 3840 Hz