ADHÉSIF PHOTOLUMINESCENT DE SÉCURITÉ AVEC FLÈCHE
Référence : 19835



RESUME

Cet adhésif photoluminescent de sécurité avec flèche est conçu pour guider l'évacuation des personnes en cas d'urgence, même en l'absence totale de lumière (incendie, fumée, panne électrique).

Présenté en rouleau auto-adhésif de 10 mètres de long sur 25 mm de large, il se recharge à la lumière naturelle ou artificielle pour une luminescence durable.

Le motif en flèche indique clairement la direction à suivre ; choisissez l'orientation vers la droite ou vers la gauche pour l'adapter à vos plans d'évacuation.

Ce dispositif est exclusivement destiné à un usage en intérieur.

Les points forts :

- Luminescence jusqu'à 2h
- Recharge à la lumière
- Installation auto-adhésive
- Fabrication 100 % française






DECLINAISONS

Sens de la flèche
Vers la droite
Vers la gauche

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'adhésif photoluminescent de sécurité avec flèche

Cet adhésif photoluminescent de sécurité avec flèche est conçu pour faciliter l'évacuation des personnes en cas de situation d'urgence comme un incendie, une coupure de courant ou la présence de fumée.

Le film se recharge avec la lumière naturelle ou artificielle et reste luminescent jusqu'à 2 heures dans l'obscurité. Pour orienter efficacement le flux de personnes, ce ruban est disponible avec des flèches directionnelles, soit vers la gauche, soit vers la droite.

Nous vous proposons également un adhésif photoluminescent 30 heures de lumière.

L'installation de l'adhésif photoluminescent de sécurité avec flèche est simple et rapide grâce à sa surface auto-adhésive. Il est compatible avec des supports lisses comme le béton ou le carrelage et doit être appliqué à une température comprise entre +15 °C et +25 °C pour une adhérence optimale.

L'adhésif photoluminescent avec flèche de sécurité est destiné à un usage en intérieur et convient à tous les types d'établissements recevant du public.

Découvrez toutes nos balises de signalétique photoluminescente comme le pictogramme photoluminescent ou l'adhésif photoluminescent 4 heures.

Caractéristiques techniques de l'adhésif photoluminescent avec flèche

Caractéristique	Information
Dimensions (L x l)	10 m x 25 mm
Épaisseur	0,6 mm
Matériau	PVC avec surface en polyester
Mode de pose	Auto-adhésif
Supports compatibles	Béton, carrelage
Température d'utilisation	-20 °C à +55 °C
Température d'application	+15 °C à +25 °C
Autonomie luminescente	Jusqu'à 2 heures
Spécificités	Imprimé avec flèche (sens gauche ou droite au choix) Réfléchissant
Résistance chimique	Eau de javel, éthylène glycol, huiles (végétales, hydrauliques, de graissage), hydroxyde de sodium
Sensibilité chimique	Acétone, chlore, éther, méthyléthylcétone
Origine	Fabrication française

Retrouvez nos autres équipements de sécurité, comme nos sacs d'intervention ou nos défibrillateurs automatisés.