TOURNIQUET MÂT TOURNANT - 1 PLACE
Référence : 19838



RESUME

Le tourniquet mât tournant, conçu avec une robuste base en acier et un plancher antidérapant HPL, est un équipement ludique spécialement pensé pour les aires de jeux publiques.

Innovant et amusant, il s'utilise en position debout, offrant aux enfants des sensations de rotation uniques tout en s'intégrant parfaitement dans n'importe quel environnement.

Tranche d'âge : de 3 ans à 12 ans

Dimensions du jeu : Ø 0,49 m, h = 1,48 m


Surface d'impact : 9,62 m²

Hauteur de chute (HIC) : 0,41 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 1176
- Certifié par l'organisme TÜV
- Robuste et durable



DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1
Modèle 2

DESCRIPTION

Le Tourniquet mât tournant : l'attraction compacte idéale pour vos aires de jeux

Le tourniquet mât tournant, conçu avec une robuste base en acier et un plancher antidérapant HPL, est un équipement ludique spécialement pensé pour les aires de jeux publiques.

Innovant et très amusant, il s'utilise en position debout par les enfants de 3 à 12 ans, leur offrant des sensations de rotation uniques.

Pour s'intégrer parfaitement à votre environnement et s'adapter à l'esthétique de votre aménagement, ce jeu de haute qualité se décline en deux variantes : un modèle classique avec un mât droit, et un modèle plus dynamique avec un mât profilé.

Ultra-compact avec sa zone de sécurité de 9,62 m², ce tourniquet optimise l'espace tout en résistant à un usage public intensif.

Il constitue une solution ludique idéale pour aider les enfants à développer leur équilibre, leur coordination et leur motricité en position debout.

Consultez l'intégralité de notre gamme de tourniquets enfants pour parcs comme le tourniquet debout en acier.

Pour compléter l'aménagement de votre aire de jeux, nous vous proposons notre bac à sable en plastique 100 % recyclé ou encore nos corbeilles extérieures métalliques pour maintenir la propreté du lieu.

Installation et recommandations de sécurité pour

le tourniquet mât tournant

L'installation de cet équipement de 30 kg doit respecter des critères stricts pour garantir la sécurité des utilisateurs, conformément à la norme européenne EN 1176.

- Ancrage et fixation : pour garantir une stabilité totale face aux mouvements de torsion et au poids des enfants, le tourniquet doit être solidement ancré dans le sol via un massif en béton.

- Revêtement de sécurité : bien que la hauteur de chute libre (HIC) de la plateforme soit basse (0,41 m), les mouvements de rotation forcés exigent l'installation d'un sol de sécurité amortissant sur toute la zone d'impact (9,62 m²). Ce sol doit être certifié pour absorber une hauteur de chute critique (HCC) d'au moins 1000 mm (1 mètre).

Caractéristiques du mât tournant pour aire de jeux

Matériaux : acier et PEHD

Tranche d'âge : de 3 ans à 12 ans

Dimensions du jeu : Ø 0,49 m, h = 1,48 m

Surface d'impact : 9,62 m²

Hauteur de chute libre : 0,49 m

Capacité : 1 enfant

Fixation : ancrage béton

Poids : 30 kg

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV