BENNE BASCULEMENT AUTOMATIQUE VERTE
Référence : 19851



RESUME

La benne auto-basculante verte assure un vidage en douceur et en toute sécurité.

Grâce à son mécanisme progressif, le déversement s'active simplement au contact du rebord du conteneur de collecte, sans choc ni à-coup.

Sa conception robuste lui permet de résister à une utilisation intensive.

Trois volumes sont proposés : 500, 750 et 1000 L.

Un loquet de sécurité ainsi qu'un maillon soudé au châssis renforcent la sécurité de l'équipement.

Son déplacement s'effectue par chariot élévateur ou à la main, avec des roues disponibles en option.

La benne basculement automatique verte est certifiée CE et conforme aux exigences de sécurité au travail.

Les points forts :

- Robuste
- Retour automatique
- 500 à 1000 L
- Garantie 10 ans
- Options : roues
- Conforme CE



DECLINAISONS

Volume	Roues
500 L	Sans
500 L	Avec
750 L	Sans
750 L	Avec
1000 L	Sans
1000 L	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la benne auto basculante verte

Conçue pour faciliter et sécuriser le déchargement des déchets, cette benne basculement automatique verte résiste à un usage intensif.

Fabriquée en tôle mécano-soudée, elle reste robuste et est garantie 10 ans.

Selon le volume choisi (500, 750 ou 1000 L), cette benne supporte des charges allant de 1000 à 1200 kg.

Son utilisation est simple, il suffit d'incliner le mât du chariot élévateur vers l'avant pour que le vidage s'opère par contact avec le bord du conteneur récepteur.

L'inclinaison du mât vers l'arrière permet ensuite à la cuve de revenir automatiquement en position initiale et de se verrouiller seule sur son crochet.

Le déversement des déchets s'effectue ainsi de façon progressive et sans à-coups.

Il est essentiel, pour la sécurité, d'enclencher systématiquement le loquet lorsque la benne auto basculante

verte n'est pas utilisée.

Un maillon de sécurité soudé au châssis renforce ce dispositif.

En option, des roues avec freins peuvent être installées pour faciliter le transport.

De couleur verte, elle est idéale pour le stockage de déchets verts que l'on obtient lors des récoltes à l'aide des équipements pour arboriculteur.

Personnalisation sur demande de devis.

Retrouvez également la benne auto basculante industrielle à porte frontale, la benne basculante pour chariot telescopique et la benne avec couvercle fond ouvrant.

Caractérisitques techniques de la benne basculement automatique verte

Matériaux :

- Cuve : tôle mécano-soudée 2 mm d'épaisseur
- Roues : aluminium avec bandage en polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 10 ans

Option : roues

Volume	Poids	Charge	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	Entraxe fourreaux	Section intérieure fourreaux
Sur pieds						

500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 965 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	145 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	160 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1185 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
Sur roues						
500 L	125 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1400 x H. 1050 mm	L. 815 x l. 1265 x H. 770 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
750 L	150 kg	1000 kg	L. 875 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 815 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm
1000 L	165 kg	1200 kg	L. 1165 x l. 1660 x H. 1265 mm	L. 1105 x l. 1530 x H. 990 mm	530 mm	L. 170 x H. 70 mm