PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU A17 LUMINEUX À LEDS - FEUX TRICOLORES
Référence : 19928



RESUME

Ce panneau lumineux A17 annonce la présence de feux tricolores et alerte les automobilistes pour renforcer la sécurité routière. Équipé de leds haute intensité clignotantes, il assure une visibilité maximale de jour comme de nuit.

Fabriqué en France, son caisson en aluminium et son film rétroréfléchissant de classe 2 garantissent sa durabilité.

Ce panneau de signalisation lumineux est disponible en plusieurs dimensions et s'adapte à vos besoins avec différentes options d'alimentation : solaire, sur éclairage public ou sur secteur 230 V.

Les points forts :

- Visibilité maximale
- Fabrication française
- Alimentations multiples
- Grande durabilité



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur

500 mm	Eclairage public
500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau A17 lumineux

Ce panneau A17 lumineux est conçu pour signaler aux usagers de la route l'approche de feux tricolores. De forme triangulaire avec un listel rouge, il intègre le pictogramme d'un feu de signalisation dont les optiques orange, jaune et verte sont matérialisées par des leds haute intensité. Le clignotement des leds, en mode simple ou flash, renforce son impact visuel de jour comme de nuit, permettant aux conducteurs d'anticiper et d'adapter leur vitesse. L'intensité lumineuse est automatiquement réduite la nuit pour ne pas éblouir les automobilistes.

Associez ce panneau à notre feu tricolore solaire de chantier, ou encore à notre feu de chantier avec décompte.

Fabriqué en France dans un caisson en aluminium robuste, ce panneau de signalisation lumineux est entièrement personnalisable pour s'adapter à vos contraintes d'installation. Vous avez le choix entre plusieurs dimensions (500, 700, ou 1000 mm) et trois types d'alimentation principaux : raccordement au secteur 230 V, sur le réseau d'éclairage public ou en version solaire autonome. Cette dernière est équipée de panneaux solaires et d'une batterie, la rendant idéale pour les zones non raccordées au réseau électrique.

Le revêtement du panneau est également configurable :

Le film de classe 2, visible jusqu'à 250 mètres, est recommandé pour les axes à vitesse élevée et les zones à faible visibilité

grâce à sa structure en « nid d’abeilles » qui maximise la réflexion de la lumière.

Découvrez le reste de la gamme de panneaux lumineux à leds.

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

Caractéristique	Spécification
Fabrication	Française
Dimensions	Panneau triangulaire de 500, 700, ou 1000 mm
Matériaux	Caisson en aluminium
Film rétroréfléchissant	Classe 2 (visible jusqu'à 250 m)
Source lumineuse	LEDs haute intensité
Couleur des LEDs	- Listel : rouges - Symbole : oranges, jaunes et vertes
Mode de fonctionnement	Clignotant (simple ou flash) avec atténuation automatique de nuit
Alimentation	Au choix : - Secteur 230 V - Éclairage public (coffret énergie IP66/IK10) - Solaire (2 panneaux solaires et batterie 12V 18Ah)
Fixation	2 rails à l'arrière
Options sur demande	- Panonceau avec texte personnalisé - Horloge de programmation hebdomadaire - Détecteur de véhicule et/ou de vitesse