NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE À CORNIÈRE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
Référence : 19944



RESUME

Nez de marche PVC souple à cornière, conçu pour améliorer la sécurité des escaliers en intérieur comme en extérieur. Sa structure souple s'adapte aux marches en bois ou en béton.

Ce nez de marche antidérapant possède des stries intégrées dans la masse et une surface antidérapante de 50 mm de largeur. Il se fixe par collage et est disponible en 1,5 m ou 3 m de longueur, avec un choix de coloris : gris, jaune ou noir.

Le profil cornière mesure 75 mm de largeur, 45 mm de hauteur et 2,8 mm d'épaisseur. Le rail est livré non pré-percé.

Les points forts :

- PVC souple et antidérapant
- Utilisation intérieure et extérieure
- Pose à coller
- Longueurs 1,5 m et 3 m

Retrouvez tous nos nez de marche pour extérieurs antidérapants.



DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Gris	1,5 m
Jaune	1,5 m
Noir	1,5 m
Gris	3 m
Jaune	3 m
Noir	3 m

DESCRIPTION

Les avantages du nez de marche souple pour sécuriser les escaliers

Le nez de marche PVC souple est adapté aux escaliers en bois ou en béton. Son profil en cornière à angle droit recouvre l'arête de la marche et ses stries intégrées améliorent l'adhérence du pied.

Le nez de marche antidérapant extérieur et intérieur convient aux différents types d'établissements, notamment aux établissements recevant du public (ERP). Il est disponible en gris, jaune ou noir afin de choisir un coloris adapté à l'environnement de pose.

Le profilé en PVC souple mesure 75 mm de largeur, 45 mm de hauteur et 2,8 mm d'épaisseur, avec une bande antidérapante de 50 mm. Il est proposé en 1,5 m ou 3 m.

Le nez de marche antidérapant répond aux besoins d'aménagement des escaliers concernés par les règles d'accessibilité. L'article 7.1 de l'arrêté du 8 décembre 2014 précise notamment que, pour les escaliers de 3 marches minimum, les nez de marche doivent être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, être non glissants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. Le débord ne doit notamment pas dépasser 10 mm.

La résistance chimique du nez de marche permet une utilisation dans différents environnements. Le PVC résiste notamment à l'eau de Javel, l'éthylène glycol, les huiles végétales, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage et l'hydroxyde de sodium. En revanche, il présente une faiblesse face à l'acétone, au chlore, à l'éther et à la méthyléthylcétone.

Pour compléter l'aménagement de votre escalier, découvrez également notre nez de marche en aluminium de 1 à 3 mètres, ainsi que notre nez de marche en pvc plat 1,5 ou 3 mètres.

Comment poser le nez de marche pvc souple à cornière extérieur et intérieur ?

La fixation du nez de marche PVC s'effectue par collage. Le profil est livré non pré-percé et la colle recommandée pour sa pose n'est pas fournie.

Le nez de marche à coller est proposé en deux longueurs : 1,5 m ou 3 m. Une cartouche de colle permet de fixer environ 3,1 profilés de 1,5 m ou 1,6 profilé de 3 m.

Pour la pose, nous vous recommandons d'utiliser notre colle néoprène pour nez de marche.

Caractéristiques du nez de marche PVC souple à cornière

- Matière : PVC souple
- Format : nez de marche en L
- Mode de pose : à coller
- Coloris :
    - Gris

- Noir
- Jaune

- Dimensions version 1,5 m :
  - Longueur : 1 500 mm
  - Largeur : 75 mm
  - Hauteur : 45 mm
  - Épaisseur : 2,8 mm
  - Largeur antidérapante : 50 mm
- Dimensions version 3 m :
  - Longueur : 3 000 mm
  - Largeur : 75 mm
  - Hauteur : 45 mm
  - Épaisseur : 2,8 mm
  - Largeur antidérapante : 50 mm
- Utilisation :
  - Intérieur
  - Extérieur