PANNEAU A1A LUMINEUX À LEDS - VIRAGE À DROITE
Référence : 19962



RESUME

Le panneau A1a lumineux signale un virage à droite dangereux et vise à renforcer la sécurité des usagers en limitant les risques de sortie de route.

Doté de LED haute intensité, sa luminosité s'adapte automatiquement à la tombée de la nuit pour ne pas éblouir les conducteurs.

Fabriqué en France, ce panneau robuste en aluminium est disponible en plusieurs dimensions. Pour s'adapter à toutes les configurations, il propose trois types d'alimentation : solaire, sur éclairage public ou sur secteur 230V.

Les points forts :

- Impact visuel renforcé
- LEDs haute intensité
- Luminosité adaptative
- Fabrication française



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur
500 mm	Eclairage public

500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau A1a lumineux

Le panneau A1a lumineux est un panneau de danger qui annonce l'approche d'un virage serré vers la droite. Installé en amont de la courbe, il alerte les conducteurs pour limiter les risques de sortie de route, notamment sur les chaussées glissantes ou les routes de montagne. Son impact visuel est renforcé par des LED haute intensité, rouges pour le listel et oranges pour le symbole, qui assurent une excellente visibilité de jour comme de nuit. Une centrale de clignotement intégrée ajuste automatiquement l'intensité lumineuse à la tombée de la nuit pour ne pas éblouir les usagers.

Ce panneau de fabrication française est disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à toutes les configurations : 500, 700, ou 1000 mm. Pour répondre aux contraintes de votre site d'installation, il se décline en trois modes d'alimentation.

Associez ce panneau aux balises de virage grise et blanche, ainsi qu'aux pochoirs pour ligne droite.

Version à alimentation solaire :

Pour les sites isolés, la version solaire assure un fonctionnement autonome. Elle est équipée de deux panneaux solaires qui rechargent une batterie de 12 V 18 Ah via un régulateur, garantissant l'alimentation du panneau de jour comme de nuit. Version pour raccordement à l'éclairage public

Cette version est idéale pour une installation sur un candélabre existant. Lorsque l'éclairage public est actif, un chargeur

recharge la batterie du coffret d'alimentation. Pendant la journée, c'est cette batterie qui prend le relais pour alimenter le panneau.

Découvrez la gamme complète de panneaux lumineux à leds, notamment le panneau AB1 lumineux à Leds qui indique une priorité à droite.

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

Caractéristique	Détail
Dimensions du panneau	Triangulaire de 500, 700, ou 1000 mm
Matériaux	Caisson en aluminium
Film	Rétro-réfléchissant classe 2
Luminosité	LED haute intensité (rouges pour le listel, oranges pour le symbole)
Clignotement	Simple ou flash Centrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
Fixation	2 rails de fixation à l'arrière
Alimentation	Solaire : 2 panneaux solaires (16Wc pour 700 mm, 20Wc pour 1000 mm), batterie 12V 18Ah, régulateur et fusible Éclairage public : coffret en polycarbonate (400x300x210 mm), batterie 12V, chargeur, fusibles (IP66, IK10)
Options sur demande	Personnalisation du symbole Panonceau avec texte au choix Horloge de programmation hebdomadaire Détecteur de véhicule et/ou de vitesse
Origine	Fabrication française