FER CHEVAL DE SELLE DF QUARTER EN ACIER - 2 PINÇONS LATÉRAUX
Référence : 19976



RESUME

Équipez vos chevaux de selle du fer antérieur DF Quarter, doté de deux pinçons latéraux de type Radius®.

Placés entre la deuxième et la troisième étampure, ils assurent un positionnement optimal du fer et contribuent à améliorer l'équilibre et la locomotion du cheval.

Ce modèle est particulièrement adapté pour corriger la position des sabots, notamment pour les pieds plats.

Disponible en plusieurs tailles et sections, son ajustement précis nécessite peu de travail de forge.

Les fers sont vendus par paire, avec un prix dégressif à partir de 10 paires !

Les points forts :

- Pinçons Radius® brevetés
- Améliore équilibre et locomotion
- Ajustement optimal
- Large choix de tailles



DECLINAISONS

Modèle du fer
19x8 mm 2 pinçons Taille 3/0 Ant.
19x8 mm 2 pinçons Taille 00 Ant.
22x8 mm 2 pinçons Taille 0 Ant.
22x8 mm 2 pinçons Taille 1 Ant.
22x8 mm 2 pinçons Taille 2 Ant.
24x8 mm 2 pinçons Taille 3 Ant.
25x8 mm 2 pinçons Taille 4 Ant.
25x8 mm 2 pinçons Taille 5 Ant.
20x10 mm 2 pinçons Taille 0 Ant.
22x10 mm 2 pinçons Taille 1 Ant.
22x10 mm 2 pinçons Taille 2 Ant.
22x10 mm 2 pinçons Taille 3 Ant.
25x10 mm 2 pinçons Taille 4 Ant.
25x10 mm 2 pinçons Taille 5 Ant.

DESCRIPTION

Aouts de nos fers cheval de selle DF quarter

Le fer DF Quarter est un fer antérieur conçu pour les chevaux de selle. Il s'agit d'une évolution du fer DF standard, équipé de deux pinçons latéraux de type Radius®.

Ces pinçons sont spécifiquement placés sur la rive externe du fer, entre la deuxième et la troisième étampure, pour assurer un positionnement optimal sur le sabot.

Ce fer est particulièrement adapté pour les chevaux nécessitant une correction de la position du sabot, comme les pieds plats.

Il contribue à améliorer l'équilibre et la locomotion du cheval, notamment en permettant de reculer légèrement le fer si nécessaire. Sa conception est pensée pour un ajustement parfait qui ne nécessite que très peu de travail de forge additionnel.

Les pinçons brevetés Radius® disposent d'une base renforcée. Le fer est doté de rainures en V avec des étampures bien calibrées, assurant un brochage précis. Bien que le modèle soit symétrique, il comporte un marquage gauche et droit pour

faciliter la pose.

Pour s'adapter à la morphologie de chaque cheval, le fer DF Quarter est proposé dans une large gamme de sections et de tailles, avec une épaisseur de 8 ou 10 mm.

Vous avez le choix entre les sections suivantes : 19x8, 20x10, 22x8, 22x10, 24x8, 25x8 et 25x10 mm. Chaque section est disponible dans plusieurs tailles, allant de 3/0 à 5.

Retrouvez notre gamme de fers classiques avec 1 pinçon unique pour les antérieurs, avec notre fer cheval acier 20x8 mm, notre fer pour cheval DF 22x8 mm, ou encore notre fer à cheval section 22x10 mm.

Découvrez également nos outils pour le déferrage, tels que notre tricoise a déferrer ou notre pince arrache clou marechalerie.

Fers chevaux Kerckhaert DF Quarter pour chevaux de selle

Caractéristique	Spécification
Modèle	Fer à cheval DF Quarter pour antérieurs
Matière	Acier
Taille	3/0, 00, 0, 1, 2, 3, 4 ou 5
Type de pinçon	Radius®
Configuration des pinçons	2 pinçons latéraux
Conception	Modèle symétrique avec marquage gauche et droit
Étampures	Nettes et calibrées
Poids	Entre 0,302 kg et 0,664 kg selon le modèle