PANNEAU B15 LUMINEUX À LEDS - PRIORITÉ AU VÉHICULE D’EN FACE
Référence : 20006



RESUME

Le panneau B15 lumineux est un panneau de signalisation lumineux qui indique aux conducteurs l'obligation de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse. Il est particulièrement adapté aux chaussées étroites où le croisement est difficile.

Doté de Leds haute intensité clignotantes, il renforce la visibilité du signal de jour comme de nuit. Fabriqué avec un caisson en aluminium et un film rétroréfléchissant de Classe 2, ce panneau B15 lumineux est disponible en plusieurs diamètres et s'adapte à différentes sources d'alimentation : solaire, éclairage public ou secteur 230 V.

Les points forts :

- Visibilité renforcée
- Fabrication française
- Alimentation au choix
- Entièrement personnalisable



DECLINAISONS

Taille	Alimentation
ø 650 mm	Secteur

ø 650 mm	Eclairage public
ø 650 mm	Solaire
ø 850 mm	Secteur
ø 850 mm	Eclairage public
ø 850 mm	Solaire

DESCRIPTION

Panneau B15 lumineux : l'essentiel pour sécuriser les passages étroits

Ce panneau de police B15 est implanté aux abords des chaussées étroites où le croisement de véhicules est difficile, voire impossible. Son rôle est de signaler aux conducteurs qu'ils doivent céder le passage aux véhicules qui arrivent en sens inverse.

Pour un impact visuel renforcé, ce panneau de signalisation lumineux est équipé de Leds à haute intensité. Le clignotement des Leds, en mode simple ou flash, assure une excellente visibilité du signal auprès de tous les usagers de la route, de jour comme de nuit.

Découvrez les autres panneaux à LED lumineux.

Un panneau de signalisation lumineux qui s'adapte à votre implantation

Ce panneau B15 lumineux est disponible en deux diamètres, 650 ou 850 mm, pour s'ajuster à son lieu d'implantation. Pour chaque taille, vous avez le choix entre trois types d'alimentation : raccordement au secteur 230V, branchement sur l'éclairage public ou alimentation solaire autonome.

Fabriqué en France dans un caisson en aluminium, il est livré avec un film rétroréfléchissant de classe 2. D'autres options sont également possibles sur demande, comme l'ajout d'un panonceau, d'une horloge de programmation ou d'un détecteur de véhicule.

Ajoutez les balises de contournement afin d'indiquer le passage.

Découvrez le panneau BK15 temporaire en cas de route en travaux.

Caractéristiques techniques

Dimensions	2 diamètres disponibles : 650 ou 850 mm
Matériaux	Caisson en aluminium Film rétroréfléchissant : Classe 2
Alimentation	3 modes au choix : - Solaire - Éclairage public - Secteur 230V
Luminosité	Leds haute intensité : - Listel : Leds rouges - Symbole : Leds oranges ou blanches
Clignotement	Mode simple ou flash Centrale clignotante intégrée avec atténuation automatique de l'intensité la nuit
Consommation	De 2 à 10 W (selon la taille du symbole et le coloris des leds)
Fixation	2 rails à l'arrière pour une installation simplifiée
Options (sur devis)	Horloge de programmationDétecteur de véhicule et/ou de vitesse Panonceau avec texte
Origine	Fabrication française