PROZON

FICHE TECHNIQUE

HYDROFUGE BOIS EXTÉRIEUR
Référence : 20051









RESUME

L'hydrofuge bois extérieur est une solution de protection incolore spécialement conçue pour imperméabiliser et préserver durablement les ouvrages en bois exposés aux intempéries (bardages, terrasses, clôtures, charpentes).

En pénétrant au cœur des fibres, ce traitement prévient les infiltrations d'eau, l'éclatement dû au gel et le développement des mousses, moisissures et champignons lignivores, tout en laissant respirer le support.

Il est proposé en bidon de 5 L pour les interventions régulières et en bidon de 20 L pour le traitement économique de grandes surfaces.

Les points forts :

- Formule prête à l'emploi
- Effet déperlant puissant
- Action préventive anti-mousse & moisissures



DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L

DESCRIPTION

À quoi sert un traitement hydrofuge bois ?

Le bois est un matériau vivant particulièrement sensible aux agressions climatiques. Soumis aux pluies répétées, au gel et au rayonnement UV, il absorbe l'eau, ce qui entraîne des déformations structurelles (fissures, tuilage) et favorise le développement de micro-organismes destructeurs.

L'application d'un produit hydrofuge pour bois crée une barrière déperlante invisible au cœur du matériau. Il stoppe la pénétration de l'eau liquide tout en laissant passer la vapeur d'eau. Cet outil de protection est indispensable pour prolonger la durée de vie :

- Des bardages et clins de façade en bois brut ou autoclave.
- Des terrasses, caillebotis et margelles exposés à la stagnation d'eau.
- Des clôtures, abris de jardin et sous-faces de toiture.
- Des éléments de charpente, voliges et tasseaux soumis à l'humidité ambiante.

Comment appliquer le produit bois hydrofuge extérieur sur vos surfaces ?

Pour garantir une imprégnation optimale et une protection uniforme du support :

1. Préparation du support : le bois doit être propre, sec, dépoussiéré et débarrassé de tout ancien vernis, peinture ou lasure opaque. Sur un bois encrassé ou grisaillé, appliquez au préalable un nettoyant ou dégriseur adapté.

2. Conditions climatiques : intervenez par temps sec, à une température comprise entre 5 °C et 25 °C, à l'abri du plein soleil et sans risque de pluie imminente.

3. Application : le produit prêt à l'emploi s'applique en une à deux passes saturantes (frais sur frais, sans laisser sécher entre les couches) à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, d'un pinceau ou d'un rouleau.

4. Séchage : laissez sécher environ 24 heures avant la mise en service ou l'exposition directe aux intempéries.

Pour éradiquer les vrillettes et capricornes dans les ossatures : complétez votre protection avec notre traitement insecticide bois intérieur.

Pour éliminer les lichens et dépôts organiques sur la couverture : utilisez un produit traitement toiture.

Pour décaper et préparer vos matériaux de toit avant rénovation : appliquez un produit nettoyant pour toiture.

Pour réimperméabiliser et redonner de la couleur à vos tuiles : consultez notre sélection de peinture de toiture.

Pour maintenir la transparence et le rendement des modules : découvrez nos formules pour l'entretien des panneaux photovoltaïques.

Pour protéger le chantier et la charpente contre les averses soudaines : déployez une bâche pour toiture haute résistance.

Pour apporter de la lumière naturelle sous vos combles : équipez la couverture avec des lanterneaux bac acier.

Pour façonner, clouer et découper vos éléments de structure : retrouvez notre gamme complète d'outils pour couvreur.

Pour découvrir l'intégralité de nos solutions de chimie du bâtiment : parcourez le rayon produit entretien toiture tuile.

Caractéristiques techniques du produit hydrofuge bois

- Usage : extérieur (bardages, terrasses, aménagements extérieurs, charpentes).
- Aspect : incolore, préserve le veinage et le toucher naturel du bois.
- Conditionnements : 5 litres et 20 litres.
- Consommation moyenne : 3 m² à 5 m² par litre selon la porosité et l'essence du bois.
- Propriétés : hydrofuge, microporeux, préventif fongicide et anti-dépôts verts.
- Matériel d'application : pulvérisateur, pinceau, brosse ou rouleau.
- Surface : de 25 m² à 120 m²