TOURNEVIS CRUCIFORME ISOLÉ EMPREINTE PH - LAME 100 MM
Référence : 20068



RESUME

Équipez-vous lors de vos interventions en toute sécurité avec ce tournevis isolant cruciforme empreinte PH2 x 100 mm.

Certifié VDE avec une utilisation jusqu'à 1000 V selon norme DIN EN 60900.

Incontournable pour les électriciens, les techniciens de maintenance et les professionnels du bâtiment, cet outillage à main professionnel est conçu pour les travaux sous tension.

Fabriqué en acier au chrome-molybdène avec une pointe phosphatée, il offre une durabilité exceptionnelle contre l'usure et la corrosion.

Son manche bi-matière ergonomique moulé par injection garantit un confort de serrage optimal.

Les points forts :

- Solide
- Anti-roulement
- Ergonomique



DESCRIPTION

À quoi sert un tournevis électrique isolant cruciforme ?

Pour garantir la sécurité et l'efficacité sur les chantiers ou en atelier, le choix de l'outillage électrique est primordial. Un tournevis isolé sert de barrière de protection vitale : son revêtement diélectrique spécifique empêche le courant de traverser l'outil jusqu'à l'utilisateur.

Cet outil est obligatoire pour toute opération de consignation, de dépannage ou d'installation nécessitant des manipulations à proximité de sources sous tension jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif : Certifié DIN EN 60900 VDE

Avec son manche moulé par injection solidaire de la lame et son système anti-roulement à 5 pans, il s'impose comme un outil robuste et durable au quotidien. La poignée bi-matière est ergonomique.

Avec une empreinte Phillips taille 2 (PH2) et une lame de 100 mm, ce modèle représente le format le plus polyvalent et le plus utilisé dans l'artisanat et l'industrie. Il est parfaitement adapté à la fixation d'équipements lourds, pour des tableaux électriques, des maintenances d'électroménagers ou encore l'installation d'infrastructures.

La lame de 100 mm offre un excellent bras de levier et permet d'accéder facilement aux vis situées en profondeur, sans compromettre la force de serrage. Découvrez ce modèle avec une empreinte Pozidriv.

Découvrez également notre clé dynamométrique isolée et toute notre gamme de clés dynamométriques Gedore.

Caractéristiques techniques

Matériau : acier chrome-molybdène

Type d'empreinte : Phillips 2

Longueur lame : 100 mm

Longueur totale : 210 mm

Poids : 0,105 kg