J1 - BALISE POUR GLISSIÈRE
Référence : 20092



RESUME

La balise de virage J1 pour glissière est un dispositif de signalisation conçu pour guider les usagers et renforcer la sécurité dans les virages.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une excellente résistance aux chocs et est entièrement recyclable.

Son film rétroréfléchissant de classe 2 assure une visibilité optimale, de jour comme de nuit.

Conforme à la norme NF P 98-585, elle s'installe facilement sur les glissières de sécurité, qu'elles soient métalliques ou en béton, selon le modèle choisi.

les points forts

- Haute résistance aux chocs
- Visibilité optimale classe 2
- Installation simple et rapide
- 100 % recyclable



DECLINAISONS

Type de glissières
Pour glissière béton
Pour glissière métallique

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise J1 pour glissière

La balise J1 pour glissière est un dispositif de signalisation essentiel pour guider les usagers et marquer les virages et dangers sur la route.

Sa conception en polyéthylène haute densité (PEHD) lui confère une excellente résistance aux chocs et une grande longévité, même dans des conditions de trafic intense. Pour assurer une visibilité optimale de jour comme de nuit, elle est équipée d'un film rétroréfléchissant de classe 2. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ±10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

Dans une démarche écologique, cette balise est 100 % recyclable et son chapeau est biosourcé, fabriqué à partir de coquilles Saint-Jacques.

Sa teinte blanche directement intégrée dans la masse lui assure une protection durable contre les UV. Le feuillard rétroréfléchissant est remplaçable, ce qui permet de prolonger la durée de vie du produit. L'ensemble est conforme à la norme NF P 98-585.

Prozon vous propose aussi la balise de virage J1 à fixer au sol pour délimiter les virages dangereux.

Pour optimiser la visibilité sur les routes de montagne, l'installation d'une balise J1 neige pour glissière ou la balise routière J1 neige sur socle est indispensable lors des épisodes climatiques extrêmes.

Pour signaler la présence d'une intersection le long de vos barrières de sécurité, Prozon vous propose la balise d'intersection J3 pour glissière.

Comment fixer la J1 pour glissière béton ou métallique

Cette balise est conçue pour une installation simple et rapide.

Pour s'adapter à votre infrastructure, elle se décline en deux modèles spécifiques : l'un pour les glissières de sécurité métalliques, l'autre pour les glissières en béton.

Pour la glissière métallique, la fixation se réalise à l'aide d'un collier sur feuillard plastique et de rivets en plastique, sans aucune pièce métallique. Cette conception entièrement sans pièces métalliques prévient tout risque de corrosion et facilite le recyclage du produit en fin de vie.

Pour la glissière en béton, il faut percer la glissière en béton et fixer la balise avec cheville et vis (non fournis).

Prozon vous propose également la glissière métallique pour accompagner votre balise.

Pour encore plus de sécurité, vous pouvez combiner la balise avec le panneau pour virage à gauche ou le panneau pour virage à droite.

Caractéristiques techniques de la balise de virage J1 pour glissière

Caractéristique	Spécification
Hauteur totale (avec fixation)	800 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de la paroi	4 mm
Matière	Corps en Polyéthylène haute densité (PEHD) Chapeau biosourcé (coquille Saint-Jacques)
Coloris	Blanc teinté dans la masse

Film	Rétroréfléchissant classe 2 blanc
Dimensions du film	Hauteur de 200 ±10 mm
Positionnement du film	À 300 ±10 mm du sommet de la balise
Fixation	Collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques
Recyclabilité	100 % recyclable
Conformité	Norme NF P 98-585 (septembre 2020)
Poids	2,7 kg