CHAR À BRAS CHARGE LOURDE 4 ROUES 4 RIDELLES GRILLAGÉES
Référence : 20105



RESUME

Le char à bras charge lourde est la solution idéale pour le transport manuel de marchandises volumineuses et lourdes en entrepôt.

Sa structure mécano-soudée avec revêtement époxy lui assure une grande robustesse, tandis que son plateau en bois antidérapant et hydrofuge protège votre chargement.

Pour une sécurité optimale, il est équipé d'un timon avec poignée sécurisée et d'un système de freinage automatique sur l'essieu avant.

Entièrement configurable, vous avez le choix concernant :

- La dimension de son plateau : 1135 x 795 mm, 1535 x 895 mm ou 1935 x 995 mm
- La hauteur de ridelles : 600 ou 1000 mm
- Le type de roues : gonflables, caoutchouc ou mousse polyuréthane
- Oeillet de traction : en option

Les points forts :

- Grande capacité de charge : jusqu'à 1250 kg
- Fabriqué en Allemagne
- Garanti 10 ans



DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau	Oeillet de traction	Hauteur des ridelles
Gonflables	1135 x 795 mm	Sans	600 mm
Gonflables	1135 x 795 mm	Avec	600 mm
Caoutchouc	1135 x 795 mm	Avec	600 mm
Caoutchouc	1135 x 795 mm	Sans	600 mm
Mousse polyuréthane	1135 x 795 mm	Avec	600 mm
Mousse polyuréthane	1135 x 795 mm	Sans	600 mm
Gonflables	1135 x 795 mm	Avec	1000 mm
Gonflables	1135 x 795 mm	Sans	1000 mm
Caoutchouc	1135 x 795 mm	Avec	1000 mm
Caoutchouc	1135 x 795 mm	Sans	1000 mm
Mousse polyuréthane	1135 x 795 mm	Avec	1000 mm
Mousse polyuréthane	1135 x 795 mm	Sans	1000 mm
Gonflables	1535 x 895 mm	Avec	600 mm
Gonflables	1535 x 895 mm	Sans	600 mm
Caoutchouc	1535 x 895 mm	Avec	600 mm
Caoutchouc	1535 x 895 mm	Sans	600 mm
Mousse polyuréthane	1535 x 895 mm	Avec	600 mm
Mousse polyuréthane	1535 x 895 mm	Sans	600 mm
Gonflables	1535 x 895 mm	Avec	1000 mm
Gonflables	1535 x 895 mm	Sans	1000 mm
Caoutchouc	1535 x 895 mm	Avec	1000 mm
Caoutchouc	1535 x 895 mm	Sans	1000 mm
Mousse polyuréthane	1535 x 895 mm	Avec	1000 mm
Mousse polyuréthane	1535 x 895 mm	Sans	1000 mm
Gonflables	1935 x 995 mm	Avec	600 mm
Gonflables	1935 x 995 mm	Sans	600 mm
Caoutchouc	1935 x 995 mm	Avec	600 mm
Caoutchouc	1935 x 995 mm	Sans	600 mm
Mousse polyuréthane	1935 x 995 mm	Avec	600 mm
Mousse polyuréthane	1935 x 995 mm	Sans	600 mm
Gonflables	1935 x 995 mm	Avec	1000 mm
Gonflables	1935 x 995 mm	Sans	1000 mm
Caoutchouc	1935 x 995 mm	Avec	1000 mm
Caoutchouc	1935 x 995 mm	Sans	1000 mm
Mousse polyuréthane	1935 x 995 mm	Avec	1000 mm
Mousse polyuréthane	1935 x 995 mm	Sans	1000 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le char à bras charge lourde

Ce char à bras est conçu pour le transport manuel de marchandises et de matériel lourd sans effort, que ce soit en

entrepôt, en atelier ou en usine.

Sa structure robuste en acier mécano-soudé avec un revêtement époxy le protège des chocs et de la corrosion, assurant sa longévité.

Le plateau est en contreplaqué avec une surface hydrofuge et antidérapante pour maintenir le chargement stable.

Pour une sécurité optimale, le char à bras 4 roues est équipé d'un système de freinage automatique sur l'essieu avant et d'un timon triangulaire avec une poignée qui remonte seule en position verticale.

Le char à bras 4 roues bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Ce produit est disponible en plusieurs déclinaisons pour répondre précisément à vos besoins en matière de dimensions, de hauteur de ridelles, de type de roues et de système de traction.

Il est impératif d'anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas systématiquement équipés d'un hayon. Veuillez donc prévoir un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Ces produits peuvent aussi vous intéresser : chariot 500 kg ridelles amovibles, bac gerbable 400 x 300 ajouré et caisse palette plastique mobile.

Plusieurs dimensions de plateau pour s'adapter à vos charges

Vous avez le choix entre trois tailles de plateau pour ce char à bras charge lourde :

- 1135 x 795 mm : capacité 750 kg

- 1535 x 895 mm : capacité 1000 kg

- 1935 x 995 mm : capacité 1250 kg

Cette flexibilité vous permet de sélectionner le modèle le plus adapté au volume et au poids de vos marchandises.

Deux hauteurs de ridelles pour un transport sécurisé

Les quatre ridelles en treillis métallique (maille 40 x 40 x 4 mm) sont disponibles en deux hauteurs : 600 mm ou 1000 mm.

Les ridelles de 600 mm sont idéales pour des charges standards et faciles d'accès.

Optez pour les ridelles de 1000 mm pour transporter en toute sécurité des charges plus volumineuses, instables ou en vrac.

Dans tous les cas, les grands côtés sont amovibles pour faciliter le chargement et le déchargement latéral.

Découvrez les autres modèles version charge lourde : le char à bras 4 ridelles pleines Fetra et le char à bras plateau 750 à 1250 kg.

Retrouvez tous les chars à bras pour entrepôt avec également une gamme charge légère.

Des roues adaptées à chaque type de sol

Le char à bras est équipé de quatre roues. Le choix du type de roues est essentiel pour garantir une maniabilité optimale. Trois options sont proposées :

- Roues gonflables : parfaites pour les sols irréguliers ou en extérieur, elles absorbent les chocs et facilitent le franchissement de petits obstacles.

- Roues à bandage caoutchouc : très résistantes, elles conviennent à une utilisation polyvalente sur sols lisses en intérieur comme en extérieur. Elles ne nécessitent que peu d'entretien.

- Roues en mousse polyuréthane : elles offrent un confort de roulement similaire aux pneus gonflables mais avec l'avantage d'être increvables. Elles sont idéales pour les environnements avec des débris (copeaux, vis, etc.).

Facilitez le remorquage avec l'œillet de traction

Pour les déplacements sur de plus longues distances ou pour intégrer le char dans un train de remorques, une version avec œillet de traction est disponible. Cet œillet, d'un diamètre interne de 32 mm, permet d'atteler facilement le char à un véhicule tracteur.

Équipez-vous du couplage de chars à bras pour tracter jusqu'à trois chariots simultanément.

Caractéristiques techniques des chars à bras 4 roues

Structure : acier mécano-soudé, revêtement époxy bleu (RAL 5007)

Plateau : contreplaqué avec surface antidérapante et hydrofuge

Ridelles : 4 ridelles en treillis métallique (maille 40 x 40 x 4 mm), grands côtés amovibles

Hauteur ridelles (au choix) :

- 600 mm

- 1000 mm

Timon : triangulaire avec poignée de sécurité et retour automatique en position verticale

Freinage : automatique sur l'essieu avant

Type de roues :

- Gonflables
- Caoutchouc
- Mousse polyuréthane

Oeillet de traction : en option (diamètre interne 32 mm)

Garantie : 10 ans

Fabrication : Allemagne

Dimensions utiles (plateau)	Oeillet de traction	Charge max.	Dimensions totales	Diamètre des roues	Hauteur ridelles	Poids
1135 x 795 mm	Non	750 kg	L. 1550 x l. 850 x H. 1130 mm	260 mm	600 mm	92 kg
1135 x 795 mm	Oui	750 kg	L. 1550 x l. 850 x H. 1125 mm	260 mm	600 mm	98 kg
1535 x 895 mm	Non	1000 kg	L. 1950 x l. 950 x H. 1200 mm	400 mm	600 mm	115 kg
1535 x 895 mm	Oui	1000 kg	L. 1950 x l. 950 x H. 1200 mm	400 mm	600 mm	116 kg
1935 x 995 mm	Non	1250 kg	L. 2350 x l. 1050 x H. 1200 mm	400 mm	600 mm	142 kg

1935 x 995 mm	Oui	1250 kg	L. 2350 x l. 1050 x H. 1200 mm	400 mm	600 mm	143 kg
1135 x 795 mm	Non	750 kg	L. 1550 x l. 850 x H. 1420 mm	260 mm	1000 mm	103 kg
1135 x 795 mm	Oui	750 kg	L. 1550 x l. 850 x H. 1420 mm	260 mm	1000 mm	104 kg
1535 x 895 mm	Non	1000 kg	L. 1950 x l. 950 x H. 1490 mm	400 mm	1000 mm	128 kg
1535 x 895 mm	Oui	1000 kg	L. 1950 x l. 950 x H. 1490 mm	400 mm	1000 mm	129 kg
1935 x 995 mm	Non	1250 kg	L. 2350 x l. 1050 x H. 1490 mm	400 mm	1000 mm	155 kg
1935 x 995 mm	Oui	1250 kg	L. 2350 x l. 1050 x H. 1490 mm	400 mm	1000 mm	156 kg