TOURNEVIS PLAT ISOLÉ À FENTE 2,5 MM - LAME 75 MM
Référence : 20117



RESUME

Le tournevis plat isolé 1000 V est l'outil indispensable pour les travaux de câblage fin.

Ce petit tournevis d'électricien offre une sécurité totale lors des travaux sous tension grâce à sa certification VDE DIN EN 60900.

Doté d'une largeur de coupe de 2,5 mm et d'une lame de 75 mm de long, il est idéal pour des petites structures.

La lame est fabriquée en acier au chrome-molybdène et d'une pointe phosphatée anti-usure, il assure une longévité maximale.

Son manche bi-matière ergonomique permet une manipulation précise, idéale pour les tableautiers et électroniciens.

Les points forts :

- Durable
- Anti-roulement
- Fabrication conforme DIN 5264 – DIN ISO 2380



DESCRIPTION

Les avantages d'un tournevis électricien isolé plat

Lors d'interventions sur des borniers étroits, des modules domotiques ou de l'électronique de régulation, l'utilisation d'un tournevis plat de précision 2,5 mm est incontournable.

Dans les coffrets électriques modernes où la densité des câblages est maximale, l'espace entre les composants est souvent millimétrique. Utiliser un tournevis standard (avec une lame métallique nue) exposerait l'électricien à des risques majeurs d'électrisation ou d'arc électrique.

De plus, cela multiplierait le danger de créer un court-circuit destructeur.

Grâce à son isolation certifiée VDE 1000 V recouvrant la tige jusqu'à la pointe, ce tournevis agit comme un véritable bouclier diélectrique. Il garantit une sécurité totale à l'opérateur, même en cas de dérapage accidentel de l'outil lors de travaux sous tension.

De son côté, la fente fine de 2,5 mm évite d'endommager ou de fendre les plastiques fragiles des connecteurs miniaturisés.

Avec sa lame courte de 75 mm, ce modèle offre une maniabilité exceptionnelle dans les coffrets exigus, au sein des armoires exiguës ou encore des boîtes d'encastrement profondes.

Le manche ergonomique de ce modèle de précision permet une prise en main confortable.

Il est ainsi spécialement conçu pour une multitude d'applications techniques : le serrage des micro-vis à fente que l'on retrouve sur les télérupteurs, les relais de commande et les contacts auxiliaires.

Il est adapté également pour le raccordement basse tension sur

les bornes de communication, les centrales d'alarme, la téléphonie ou le contrôle d'accès. Le déverrouillage sécurisé des ressorts de maintien sur les borniers à connexion automatique (bornes sans vis de type Push-in). Le réglage précis des potentiomètres, temporisations ou capteurs de luminosité intégrés aux équipements.

Pour des vis à tête cruciforme, découvrez le tournevis isolé PH 80 mm ou le tournevis isolé PZ 100 mm.

Pour disposer de toutes les empreintes, optez pour le coffret de 6 tournevis isolés.

Caractéristiques techniques

Matériau : acier au chrome-molybdène

Largeur de coupe : 2,5 mm

Longueur de lame : 75 mm

Longueur totale : 145 mm

Poids : 0,03 kg