TOURNEVIS PLAT ISOLÉ À FENTE 3 MM - LAME 100 MM
Référence : 20125



RESUME

Le tournevis plat isolé à fente est l'outil fondamental de la caisse à outils de tout électricien professionnel.

Spécialement conçu pour les travaux de câblage et de raccordement électrique au quotidien, ce tournevis d'électricien 1000 V garantit une sécurité absolue lors des interventions sous tension.

Fabriqué avec une lame robuste de 100 mm en acier au chrome-molybdène et une pointe phosphatée anti-usure, il offre une longévité et une adhérence parfaites.

Son manche bi-matière ergonomique avec système anti-roulement assure un confort optimal.

Cet outillage VDE est certifié selon la norme DIN EN 60900.

Les points forts :

- Fabrication conforme DIN 5264/DIN ISO 2380
- Anticorrosion
- Durable
- Résistant



DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un tournevis isolé plat à fente 3 x 100 mm ?

Intervenir sur des installations électriques requiert une protection spécifique contre les risques d'électrocution et de courts-circuits.

L'utilisation d'un tournevis isolé VDE crée une barrière diélectrique vitale entre les composants sous tension et la main de l'opérateur, protégeant ce dernier jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

La dimension de 3 mm de largeur de coupe pour une lame de 100 mm est le standard par excellence. Elle permet de s'adapter à la très grande majorité des vis à simple fente rencontrées dans l'appareillage électrique classique, tout en offrant une profondeur de tige suffisante pour atteindre les vis logées au fond des boîtiers.

Ce modèle d'outillage est donc parfait pour les raccordements basiques avec le serrage des bornes à vis sur les dominos, pour les appareils muraux notamment pour la fixation des fils conducteurs dans les mécanismes de prises de courant ou d'interrupteurs ou encore pour les petits borniers pour la connexion des fils de commande sur les programmateurs horaires ou les minuteries de tableau.

Découvrez notre gamme de boîtes à outils vides avec nos outillages professionnels. Pour des interventions plus minutieuses, optez pour le tournevis VDE plat 75 mm.

Caractéristiques techniques

Matériau de la lame : acier de haute qualité au chrome-molybdène

Profil de la tête : plat (pour vis à fente)

Largeur de coupe : 3,0 mm

Longueur de la lame : 100 mm

Longueur totale de l'outil : 170 mm

Normes :

- Isolation : DIN EN 60900
- Fabrication : DIN 5264, DIN ISO 2380

Poids net : 0,036 kg