CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 4 ROUES AVEC PLATEAU 2 RIDELLES PLEINES
Référence : 20127



RESUME

Ce char à bras 4 roues charge légère avec deux ridelles facilite le déplacement de charges jusqu'à 500 kg en atelier ou en entrepôt. Il retient les charges qui glissent aux extrémités, tout en laissant les côtés longs ouverts pour charger facilement tout type de matériels.

2 tailles de plateau sont disponibles :

- Surface utile : 1000 x 600 mm
- Surface utile : 1200 x 700 mm

L'essieu avant directeur se bloque automatiquement, et le timon se redresse seul à la verticale une fois lâché.

Ce char à bras 4 roues 2 ridelles pleines se décline en 3 types de roue : gonflable, bandage caoutchouc ou mousse polyuréthane increvable.

Les points forts :

- Plateau en contreplaqué hydrofuge
- Jusqu'à 500 kg de charge
- Moyeu à roulement à rouleaux
- Fabrication Allemagne, garantie 10 ans



DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	1000 x 600 mm
Caoutchouc	1000 x 600 mm
Mousse polyuréthane	1000 x 600 mm
Gonflables	1200 x 700 mm
Caoutchouc	1200 x 700 mm
Mousse polyuréthane	1200 x 700 mm

DESCRIPTION

Avantage du char à bras 4 roues 2 ridelles pleines

Ce char à bras 4 roues charge légère, à ridelles pleines protège les charges fragiles ou en vrac sur tout leur pourtour, jusqu'à 500 kg, en atelier ou en entrepôt.

Prozon vous propose différents modèles de chars à bras comme le char à bras 2 roues avec cuvette plastique, le char à bras ridelles pleines avec timon ou encore le char à bras charge légère 4 roues.

Les 2 ridelles pleines de ce char à bras, chacune haute de 300 mm, ferment les petits côtés du plateau. Les côtés longs, eux, restent ouverts, pour glisser ou retirer une charge facilement sans la soulever par dessus une paroi.

Il repose sur 2 essieux, celui de l'avant est monté sur un timon, il pivote pour diriger l'engin et se verrouille automatiquement quand c'est nécessaire. Celui de l'arrière reste fixe.

Le châssis est en tube d'acier soudé, peint en bleu RAL 5007 avec un revêtement époxy. Le plateau, en contreplaqué hydrofuge, résiste à un usage en extérieur.

La poignée est enrobée d'un revêtement souple et remonte

automatiquement à la verticale une fois relâchée, pour ne jamais traîner au sol.

Ce char à bras 4 roues charge légère deux ridelles existe en 2 tailles de plateau :

- 1000 x 600 mm pour une longueur totale de 1272 mm
- 1200 x 700 mm pour une longueur totale de 1472 mm

La hauteur totale du char à bras est de 1192 mm.

Le type de roue change la charge maximale et la hauteur du plancher de chargement :

- Pneu gonflable : offre jusqu'à 500 kg de charge, avec un plancher à 308 mm de haut, pour bien rouler sur un sol irrégulier.
- Bandage caoutchouc : offre jusqu'à 500 kg de charge, avec un plancher à 303 mm de haut, increvable pour un usage sans interruption.
- Mousse polyuréthane : offre jusqu'à 450 kg de charge, avec un plancher à 308 mm de haut.

Anticipez le déchargement de votre commande : les camions de livraison ne sont pas toujours équipés d'un hayon. Un quai de déchargement ou un chariot élévateur est donc impératif pour la réceptionner.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras 4 roues 2 ridelles pleines profite d'une garantie de 10 ans.

Retrouvez les convoyeurs industriels avec le convoyeur à rouleaux standard droit, le convoyeur spécial palette 3 longueurs.

Pour le déplacement de vos charges, optez également pour le rouleur à palettes Europe 2200 kg ou encore le plateau roulant antidérapant bois 500 kg.

Caractéristiques char à bras 4 roues charge légère deux ridelles

Structure : tube d'acier soudé

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué hydrofuge

Ridelles : 2 ridelles pleines aux petits côtés, hauteur 300 mm

Essieux : 2 (essieu avant directeur à blocage automatique, essieu arrière fixe)

Poignée : revêtement souple, redressement automatique en position verticale

Moyeu : roulement à rouleaux

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Surface utile	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Hauteur de chargement	Charge admissible	Poids
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1000 x 600 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	35 kg
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1200 x 700 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	45 kg

Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1000 x 1272 600 mm	609 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	41 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1200 x 1472 700 mm	709 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	51 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1000 x 1272 600 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	36,5 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1200 x 1472 700 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	46,5 kg