J3 - BALISE POUR GLISSIÈRE
Référence : 20140



RESUME

La balise J3 pour glissière est conçue pour signaler efficacement les intersections et renforcer la sécurité routière.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle garantit une excellente résistance aux chocs et aux intempéries.

Son film rétroréfléchissant de classe 2 assure une haute visibilité de jour comme de nuit, même dans des conditions difficiles.

Conforme à la norme NF P 98-585, elle s'adapte aux glissières de sécurité métalliques comme en béton, pour une installation simple et rapide.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Grande résistance aux chocs
- Installation facile et rapide
- Conforme norme NF
- Entièrement recyclable



DECLINAISONS

Type de glissières

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise J3 pour glissière

La balise J3 pour glissière est un dispositif de signalisation destiné à indiquer la présence d'une intersection. Sa conception en polyéthylène haute densité (PEHD) lui confère une excellente résistance aux chocs et aux conditions climatiques difficiles.

Pour garantir une visibilité optimale de jour comme de nuit, la balise est équipée d'un film rétroréfléchissant rouge de classe 2. Elle reste ainsi parfaitement visible même en cas de mauvais temps ou dans des conditions de faible luminosité. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ±10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

Ce produit est disponible en deux versions distinctes, pour s'adapter à votre support : un modèle pour les rails de sécurité métalliques et un autre pour les glissières en béton.

Conçue dans une démarche écologique, cette balise est entièrement recyclable et ne contient aucune pièce métallique.

Son chapeau biosourcé contribue à réduire son empreinte carbone.

Sa durabilité est renforcée par une teinte dans la masse qui la protège des UV et par un feuillard de film remplaçable, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Vous souhaitez installer cette balise au sol ? Prozon vous propose la balise de croisement J3.

Découvrez également la balise routière J1 pour glissière pour annoncer les virages.

Si votre aménagement routier se situe dans une zone montagneuse, nous vous conseillons d'opter pour la balise d'intersection J3 neige. Vous pouvez également l'associer à la balise routière J1 neige pour glissière pour délimiter les virages dangereux.

Comment fixer la balise J3 pour glissière métallique et en béton ?

L'installation de la balise J3 pour glissière est simple et rapide, quel que soit le type de glissière.

Pour la glissière métallique, la fixation se réalise à l'aide d'un collier sur feuillard plastique et de rivets en plastique, sans aucune pièce métallique.

Pour la glissière en béton, il faut percer la glissière en béton et fixer la balise avec cheville et vis (non fournis).

Cette conception facilite sa gestion en fin de vie et son recyclage.

Pour garantir une sécurité maximale à l'approche d'un carrefour, il est recommandé d'installer le panneau de croisement AB2 afin d'avertir efficacement les automobilistes.

Caractéristiques techniques de la J3 pour glissière

Caractéristique	Spécification
Hauteur (avec fixation)	800 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de la paroi	4 mm
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Coloris du corps	Blanc
Film	Rétroréfléchissant rouge classe 2

Fixation	Glissière métallique : collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques Glissière en béton : cheville et vis (non fournis)
Norme	NF P 98-585 (septembre 2020)
Caractéristiques environnementales	100 % recyclable Chapeau biosourcé
Poids	2,7 kg