ROULEAU ACRYLIQUE 12MM
Référence : 20284



RESUME

Ce rouleau acrylique est l'outil idéal pour l'application de vos peintures à l'eau sur murs et plafonds.

Sa largeur de 180 mm assure un travail rapide et maniable, tandis que ses fibres polyester tissées de 12 mm garantissent une excellente restitution de la peinture.

Il offre un rendu homogène et légèrement poché, parfait pour masquer les petits défauts du support.

Conçu pour les professionnels, ce rouleau peinture acrylique est très léger (154 g), doté d'un manche creux adaptable sur une perche et d'un système de fixation ABS qui assure un maintien parfait du manchon sans glisser.

Les points forts :

- Fibres tissées durables
- Excellent pouvoir couvrant
- Léger et maniable
- Compatible perche télescopique



DESCRIPTION

Le rouleau peinture acrylique conçu pour les professionnels

Ce rouleau acrylique a été pensé pour optimiser le travail des peintres sur les chantiers. Avec sa largeur de 180 mm, il offre la taille standard idéale pour couvrir rapidement les murs et plafonds, tout en conservant une excellente maniabilité pour limiter la fatigue.

Un manchon en polyester tissé pour une finition impeccable

Le manchon est doté de fibres mi-longues de 12 mm, un compromis parfait pour l'application de peinture acrylique. Cette longueur permet de charger une quantité de peinture suffisante pour un bon rendement, sans créer un effet "peau d'orange" trop prononcé. Le rendu final est légèrement poché, ce qui est idéal pour masquer les petites imperfections du support.

La technologie des fibres en polyester tissé garantit une grande durabilité. Contrairement aux fibres tricotées, les fils sont solidement ancrés dans la trame, ce qui évite la perte de poils, même lors de la première utilisation. Le polyester offre également une excellente résistance aux solvants et à l'eau, et assure une restitution homogène de la peinture sur le mur.

Une monture ergonomique et durable

La monture est équipée du système de fixation ABS, qui maintient fermement le manchon sur la tige pendant l'application, sans risque de glissement. La tige en acier galvanisé de 6 mm de diamètre assure une bonne rigidité pour une pression uniforme, tout en étant protégée contre la corrosion.

Son manche creux en polypropylène est compatible avec la majorité des perches télescopiques du marché. Léger et ultra-résistant aux chocs, il contribue au poids total de seulement

154 grammes du rouleau, un atout majeur pour prévenir la fatigue et les tendinites lors d'un usage prolongé.

Utilisation et entretien du rouleau acrylique 12 mm

Ce rouleau est particulièrement efficace avec les peintures acryliques mates, velours ou satinées. Il est également un excellent choix pour l'application de sous-couches universelles sur des supports comme les plaques de plâtre ou la toile de verre.

Pour une utilisation optimale, optez pour le bac pour rouleau de peinture, le seau de 7L pour peinture, ou la grille d'essorage en acier galvanisé.

Retrouvez toute la gamme des rouleaux de peinture, avec le rouleau de peinture microfibre de 10mm, le rouleau de peinture en mousse, ou le rouleau de peinture antigoutte 12mm.

Caractéristiques techniques du rouleau fibre 12mm acrylique

Caractéristique	Spécification
Largeur du manchon	180 mm
Longueur des fibres	12 mm (mi-longues)
Matière des fibres	Polyester tissé
Finition obtenue	Légèrement pochée
Usage recommandé	Peintures acryliques (mates, velours, satinées), sous-couches universelles
Supports compatibles	Murs, plafonds, plaques de plâtre, toile de verre
Matière de la tige	Acier galvanisé
Diamètre de la tige	6 mm
Manche	Polypropylène creux
Compatibilité perche	Oui
Fixation du manchon	Système ABS
Diamètre intérieur du tube	15 mm

Poids total	154 g