BAC PEINTURE ROULEAU
Référence : 20288



RESUME

Ce bac peinture rouleau est l'accessoire indispensable pour des travaux propres et efficaces.

Conçu pour accueillir un rouleau de 180 mm, son format plat de 335 x 266 x 64 mm lui confère une stabilité exceptionnelle qui prévient tout risque de renversement.

Il est doté d'une rampe d'essorage striée qui assure une répartition homogène de la peinture sur le manchon, pour une application sans coulures.

Sa fabrication en polypropylène le rend robuste, résistant aux chocs comme aux solvants, et facile à nettoyer.

Avec une contenance de 0,75 L, il offre un confort d'utilisation optimal sans alourdir la charge.

Les points forts :

- Stabilité anti-renversement
- Idéal rouleau 180 mm
- Application sans coulures
- Polypropylène résistant
- Nettoyage facile



DESCRIPTION

Tout savoir sur ce bac peinture rouleau

Ce bac à peinture plat est conçu pour offrir une stabilité maximale sur vos chantiers. Grâce à sa faible hauteur de 64 mm, son centre de gravité bas prévient tout risque de renversement, contrairement à un seau traditionnel. Son format compact permet de le glisser dans des espaces restreints, comme sous un radiateur, ou de le tenir facilement à la main lors de travaux en hauteur.

Les dimensions de ce bac à rouleau peinture de 180 mm sont pensées pour le confort d'utilisation. Sa largeur de 266 mm laisse une marge confortable de chaque côté pour un rouleau de 180 mm, évitant ainsi les frottements et les éclaboussures. La longueur de 335 mm assure une zone de chargement et d'essorage suffisante pour imbiber le manchon de manière fluide et homogène.

La rampe d'essorage intégrée est dotée de stries en relief qui répartissent la peinture uniformément sur le rouleau, jusqu'au cœur des fibres. Cette conception garantit une application sans coulures sur les murs. Vous pouvez aussi opter pour un seau de 7L en polypropylène couplé avec une grille d'essorage.

Utilisation et entretien du bac pour rouleau peinture

Sa contenance de 0,75 litre est idéale pour les travaux de second œuvre, permettant de verser une quantité de peinture suffisante sans alourdir le bac. Cette capacité limitée assure également que la peinture reste fraîche plus longtemps et ne sèche pas au contact de l'air.

Comment nettoyer le bac à peinture ?

Le nettoyage est simplifié grâce à la surface très lisse du plastique polypropylène. Pour la peinture acrylique, un simple rinçage à l'eau juste après utilisation suffit. Une autre technique consiste à laisser sécher complètement la peinture : il suffit alors de tordre légèrement le bac pour que le film de peinture sèche se décolle.

Protéger le bac pour un usage répété

Pour les peintures plus tenaces ou pour éviter le nettoyage, il est possible de glisser un sac plastique ou un film protecteur (liner) à l'intérieur du bac avant de verser la peinture.

Retrouvez l'ensemble de la gamme de rouleaux de peinture et des pinceaux et brosses pour peinture.

Caractéristiques techniques du bac peinture rouleau

Caractéristique	Spécification
Dimensions extérieures (L x l x h)	335 x 266 x 64 mm
Contenance	0,75 L
Matériau	Plastique type polypropylène (PP)
Compatibilité	Idéal pour rouleaux de 180 mm
Propriétés du matériau	Flexible et solide, résistant aux chocs, à la corrosion et aux solvants