ROULEAU PEINTURE MICROFIBRE 10 MM
Référence : 20296



RESUME

Ce rouleau de peinture est équipé d’un manchon en microfibre polyamide tissée de 10 mm, l’outil idéal pour un rendu parfaitement lisse avec les peintures fluides.

Grâce à son pouvoir d'absorption exceptionnel, il se gorge de produit sans goutter et garantit une finition impeccable, sans effet peau d’orange.

Sa conception tissée évite toute perte de poils, assurant un résultat net pour les laques, lasures, vernis et peintures acryliques brillantes ou satinées.

Ce rouleau est disponible en deux largeurs pour s'adapter à tous vos projets : 180 mm pour les grandes surfaces et 100 mm pour les travaux de précision.

Les points forts :

- Finition tendue parfaite
- Haut pouvoir absorbant
- Ne perd pas ses poils
- Spécial peintures fluides



DECLINAISONS

Largeur
100 mm
180 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le rouleau peinture microfibre 10 mm

Ce rouleau est doté d'un manchon en microfibre polyamide tissée de 10 mm, spécialement conçu pour l'application des peintures fluides. Cette technologie assure un rendu ultra-lisse, aussi appelé "effet tendu", sans aucun pochage ni effet peau d'orange. La fibre polyamide possède un pouvoir d'absorption exceptionnel, permettant de charger généreusement le rouleau en peintures telles que les laques, lasures, vernis et acryliques à finition brillante ou satinée, tout en évitant les gouttes. La densité des poils de 10 mm garantit un excellent rendement, tandis que leur tissage prévient toute perte de fibre sur la surface peinte, pour un résultat impeccable.

Pour répondre à tous les besoins de vos chantiers, ce rouleau peinture microfibre 10 mm est disponible en deux largeurs, chacune avec des spécificités adaptées à des usages précis.

Le rouleau de 180 mm : pour le rendement et le confort sur grandes surfaces

Le modèle de 180 mm est le rouleau idéal pour les grandes surfaces. Il est conçu pour peindre de grands aplats avec une finition parfaite, comme les portes planes, les pans de mur ou les boiseries larges. Son tube d'un diamètre de 45 mm permet de couvrir une plus grande surface à chaque passage, accélérant ainsi le travail. La monture est équipée d'une tige en acier galvanisé de 7,6 mm de diamètre, assurant une excellente rigidité lors de l'application. Le manche ergonomique bimatière "soft" offre un confort optimal pour les utilisations prolongées.

Le rouleau de 100 mm : la précision d'une patte de lapin

Le modèle de 100 mm est l'outil de précision par excellence. Sa largeur de 10 cm est parfaite pour laquer les encadrements de fenêtres, les plinthes, les tuyauteries ou les petits meubles. Son principal atout est son tube de 16 mm de diamètre, qui lui permet de se glisser dans les endroits les plus exigus, comme derrière un radiateur ou dans les angles de boiseries. La monture est composée d'une tige en acier galvanisé de 6 mm et d'un manche classique en polypropylène, adapté à un usage ponctuel et léger.

Quel que soit le modèle choisi, la monture en acier galvanisé garantit une protection contre la rouille, même après de multiples nettoyages. La fibre microfibre est facile à laver, à l'eau ou au solvant selon la peinture, et sèche rapidement.

Retrouvez tous les rouleaux de peinture selon vos besoins, tels que le rouleau en mousse haute densité, le rouleau de peinture acrylique 12mm. Vous pouvez aussi retrouver différents pinceaux et brosses pour peinture.

Caractéristiques du rouleau microfibre 10 mm peinture

Caractéristique	Modèle	
Largeur	100 mm	180 mm
Usage recommandé	Travaux de précision et retouches (plinthes, tuyaux, angles)	Grandes surfaces planes (murs, portes, plafonds)
Fibre	Microfibre polyamide tissée	
Longueur des poils	10 mm	
Type de peinture	Fluide (laque, lasure, vernis, acrylique brillante/satinée)	
Finition	Rendu ultra-lisse, effet tendu, sans pochage	

Largeur du manchon	100 mm	180 mm
Diamètre du tube	16 mm	45 mm
Manche	Polypropylène	Bimatière "soft" ergonomique
Tige	Acier galvanisé Ø 6 mm	Acier galvanisé Ø 7,6 mm
Poids	172 g	265 g