BOTTE AGRICOLE DE SÉCURITÉ S5 MARGAUX BAUDOU EN POLYURÉTHANE
Référence : 20315



RESUME

Découvrez la botte de sécurité Baudou Margaux S5 de fabrication française, idéale pour les milieux exigeants en élevage car elle offre une excellente isolation thermique (certifiée CI) et une grande légèreté.

Conçue en polyuréthane, la botte intègre une protection renforcée sur le tibia, le talon et les malléoles.

Pointure du 36 au 47.

Les points forts :

- Classée S5
- Hydrofuge
- Crampons antidérapants (classe SR)
- Isolation thermique (IC)
- Résistance aux hydrocarbures
- Certifiée EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC



DECLINAISONS

Pointure
41
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48

DESCRIPTION

Atouts de la botte de sécurité Baudou S5

La botte Baudou de sécurité S5 se distingue par sa grande légèreté et son excellente isolation thermique.

Sa conception entièrement fabriquée en polyuréthane (de la tige à la semelle) est ergonomique car elle sécurise le pied et intègre une protection renforcée au niveau du tibia, du talon et des malléoles.

De plus, cette botte répond à la norme européenne la plus récente (EN ISO 20345:2022) en remplaçant l'habituel embout métallique par une coquille de sécurité en fibre de verre. Elle conserve toutefois une semelle intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.

Parfaitement hydrofuge, elle est équipée d'une semelle avec crampons adhérents antidérapants (norme SR) qui assure l'absorption des chocs et une résistance aux hydrocarbures (norme FO).

Ce modèle est idéal pour les agriculteurs et professionnels qui recherchent un compromis entre légèreté, protection thermique et protection renforcée au niveau des articulations.

Découvrez également nos bottes de travail Baudou non

sécurisées ainsi que nos bottes securite Dunlop.

Caractéristiques des bottes Baudou Margaux

Modèle	BAUDOU Margaux
Pointures (UE)	du 36 au 48
Norme de sécurité européenne	Certifiée EN ISO 20345:2022 S5 CI FO SR
Matériau principal (tige, semelle et doublure)	Polyuréthane
Propriétés de la semelle	Crampons antidérapants (SR), absorption des chocs, résistance aux hydrocarbures (FO)
Protection anti-écrasement et perforation	• Coquille en fibre de verre • Intercalaire en acier inoxydable
Protection supplémentaire	Protection renforcée pour le tibia, le talon et les malléoles
Propriétés thermiques	• Excellente isolation thermique (CI / Isotherme) • Hydrofuge
Secteur d'application	Utilisation générale ou agriculture