BORNE LUMINEUSE EXTÉRIEURE CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM - 80 CM
Référence : 20324



RESUME

La borne lumineuse cylindrique est une solution d'éclairage extérieur conçue pour les aménagements urbains et les espaces collectifs. Haute de 80 cm, sa structure en aluminium lui confère une grande robustesse. Elle diffuse une puissance de 12 W de manière uniforme à 360°, assurant un éclairage indirect confortable et sécurisant. Protégée contre les chocs (IK09) et les intempéries (IP66), elle bénéficie d'une finition en poudre polyester qui la préserve de la corrosion. C'est un choix idéal pour baliser les pistes cyclables, les zones piétonnes, les parcs et les jardins.

Les points forts :

- Éclairage uniforme 360°
- Très haute résistance IK09
- Protection étanchéité IP66
- Finition anticorrosion



DESCRIPTION

Tout savoir sur cette borne d'éclairage extérieur

Cette borne lumineuse de 80 cm de haut présente un design cylindrique et une conception robuste en aluminium. Son corps est en aluminium extrudé, tandis que son couvercle est en aluminium moulé.

Elle diffuse un éclairage indirect et homogène sur 360°, assurant un confort visuel optimal et une meilleure sécurité dans son environnement. Le diffuseur en polycarbonate haute transparence est traité anti-UV, garantissant sa durabilité.

Conçue pour une utilisation en extérieur, cette borne électrique est dotée d'un indice de protection IP66, la rendant étanche à la poussière et aux jets d'eau puissants. Sa finition en poudre polyester de couleur noir forgé lui confère une haute résistance à la corrosion, et sa structure bénéficie d'une résistance aux chocs IK09. Une valve anticondensation protège le module LED en évacuant l'humidité.

Prozon met à votre disposition plusieurs bornes d'éclairage, solaires ou électriques, telles que la borne solaire en aluminium avec détecteur ou encore la borne solaire autonome.

Un potelet d'éclairage extérieur pour de multiples usages

Ce potelet lumineux est idéal pour baliser et éclairer de nombreux types d'espaces publics et privés. Il convient parfaitement pour l'aménagement de pistes cyclables, de ruelles étroites, de zones piétonnes, de places publiques ainsi que d'espaces verts comme les parcs et les jardins.

Ajoutez également de l'éclairage urbain, notamment avec les candélabres ainsi que le mât cyindrique et son luminaire solaire à 360°.

Caractéristiques techniques de la borne lumineuse extérieure

La borne se fixe au sol à l'aide de 3 vis M8 (non fournies).

Caractéristiques	Valeur
Dimensions	Hauteur totale : 800 mm Diamètre supérieur : 130 mm Diamètre de la base : 170 mm Poids net : 2,56 kg
Matériaux	Corps et couvercle : aluminium extrudé et moulé Diffuseur : polycarbonate anti-UV Visserie : acier inoxydable AISI 304 Joints : mousse de silicone
Performances lumineuses	Puissance consommée : 12 W Flux lumineux réel (à 85°C) : 750 lm Efficacité lumineuse réelle : 62 lm/W Température de couleur : 3000 K (blanc chaud) Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 70
Spécifications électriques	Tension d'entrée : 220-240 V Classe de protection : classe I et II
Durabilité et environnement	Indices de protection : IP66 / IK09 Durée de vie LED : > 75 000 h (L90B10) Température de fonctionnement : -35°C à +50°C
Garantie	2 ans